



ACTOR G2 PENDANT

Actor G2 Pendant är en pendlad interiörarmatur med enkel installation och hög visuell komfort. Finns i vit- eller svartlackerad aluminium som passar i alla moderna miljöer. Med pendlingskitet justerar du enkelt höjden, och via den inbyggda DIP-switchen ställer du in både ljusfördelning och färgtemperatur direkt på plats – snabbt, precist och utan verktyg. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Armaturen kan monteras separat eller länkas i långa ljuslinjer. Finns med upp- och nedljusfördelning 30/70 eller 50/50, vilket gör det enkelt att välja mer arbetsljus nedåt eller rumsljus uppåt. Manuell dimring via ett eller två dragsnören. Välj mellan opalt, microprismatiskt eller dubbelparaboliskt bländskydd. Dubbelparaboliskt uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR < 19 för kontor) under standardförutsättningar. Levereras komplett med montage tillbehör för tak, jordat sladdställ eller 5-polig DALI-kabel med fria ändrar.

Befintlig armatur:

Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd
T5 2x28W	3646 lm	32 W	1200 mm
T5 3x28W	5468 lm	93 W	1200 mm
T8 2x36	4687 lm	94 W	1200 mm

Ersättningsarmatur:

E-nr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Mått
7028456/7028464	Actor G2 Pendant DP DIM I	4520-5550 lm	41 W	1206 mm
7028457/7028465	Actor G2 Pendant DP DIM II	4830-5650 lm	41 W	1206 mm
7028458-60, 7028466-68	Actor G2 Pendant DP DIM I PIR / PIR / Casambi	4580-5800 lm	41-49 W	1206 mm
7028461, 7028469	Actor G2 Pendant DALI CLO	4580-5800 lm	41-49 W	1131 mm
7028472/7028480	Actor G2 Pendant MP DIM I	4840-5850 lm	41 W	1206 mm
7028473/7028481	Actor G2 Pendant MP DIM II	5000-5800 lm	41 W	1206 mm
7028474-76, 7028482-84	Actor G2 Pendant MP DIM I PIR / PIR / Casambi	4960-6100 lm	41-49 W	1206 mm
7028477, 7028485	Actor G2 Pendant MP DALI CLO	4960-6100 lm	41-49 W	1131 mm
7028488/7028496	Actor G2 Pendant OP DIM I	5050-5950 lm	41 W	1206 mm
7028489/7028497	Actor G2 Pendant OP DIM II	5200-5900 lm	41 W	1206 mm
7028490-92, 7028498-500	Actor G2 Pendant OP DIM I PIR / PIR / Casambi	5250-6150 lm	41-49 W	1206 mm
7028493, 7028501	Actor G2 Pendant OP DALI CLO	5250-6150 lm	41-49 W	1131 mm


*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällorlumen.

**Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:

Effekt T5 HF don +10%

Effekt T8 Magnetisk drossel +30%





ACTOR G2 CEILING/TRACK

Actor G2 Ceiling är en dimbar armatur via traditionell vrid- eller tryckdimmer för utanpåliggande montage i fasta tak. Den rena, kantnära designen smälter in i taket och ger ett diskret uttryck – perfekt för miljöer där ljuset ska synas utan att ta plats. Med den inbyggda dip-switchen kan du justera färgtemperatur direkt på plats. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen är modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Actor G2 Ceiling passar perfekt i korridorer, entréer och som vägg- eller tavelbelysning. Armaturen kan monteras separat, länkas i långa ljuslinjer och skapa mönster som följer rummets form. Varje armatur fungerar som både ledare och följare. För pendlat montage finns ett nedpendlingskit som tillbehör, för endast nedljus. Välj mellan flera typer av bländskydd för att anpassa ljuset efter miljön: opalt, microprismatiskt, dubbelparaboliskt eller asymmetriskt för att framhäva väggar och tavlor.

Actor G2 Track är en dimbar armatur via traditionell vrid- eller tryckdimmer som kombinerar linjärt ljus med full flexibilitet i 3-fasskena. Monteras separat eller placeras dikt an varandra för att skapa långa ljuslinjer. Kompatibel med standard 3-fasskenor och kan enkelt kompletteras med spotlights för att skapa variation. Med den inbyggda dip-switchen kan du justera färgtemperatur direkt på plats. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen är modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Välj mellan flera typer av bländskydd för att anpassa ljuset efter miljön: opalt, microprismatiskt eller dubbelparaboliskt. Tillsammans med spotlights i skenan får du en dynamisk belysning som framhäver både rummet och dess detaljer.

Befintlig armatur:				Ersättningsarmatur:				
Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd	E-nr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Mått
T5 1x28	1823 lm	31 W	1200 mm	7028508/7028510/ 7028525/7028527	Actor G2 Ceiling/Track DP DIM	3700 lm	30 W	1131 mm
T8 1x36	2344 lm	47 W	1200 mm	7028509/7028511/ 7028526/7028528	Actor G2 Ceiling/Track DP DALI CLO	2850-4850 lm	24-42 W	1131 mm
T5 1x54	3099 lm	60 W	1200 mm	7028512/7028514/ 7028529/7028531	Actor G2 Ceiling/Track MP DIM	3290-5200 lm	28-42 W	1131 mm
				7028513/7028515/ 7028530/7028532	Actor G2 Ceiling/Track MP DALI CLO	3940 lm	34-42 W	1131 mm
				7028516/7028518/ 7028533/7028535	Actor G2 Ceiling/Track OP DIM	3900 lm	30 W	1131 mm
				7028517/7028519/ 7028534/7028536	Actor G2 Ceiling/Track OP DALI CLO	2930-3090 lm	22 W	1131 mm
T5 2x28	3646 lm	32 W	1200 mm	7028512/7028514/ 7028529/7028531	Actor G2 Ceiling/Track MP DIM	2160-3130 lm	20-28 W****	1131 mm
				7028516/7028518/ 7028533/7028535	Actor G2 Ceiling/Track OP DIM	2290-3250 lm	20-28 W****	1131 mm
T5 1x28	1823 lm	31 W	1200 mm	7028520/7028714	Actor G2 Ceiling Asym DIM***	3350-5150 lm	28-42 W	1131 mm
T8 1x36	2344 lm	47 W	1200 mm	7028521/7028715	Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO***	4050 lm	34-42 W	1131 mm

*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällorlumen.

**Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:

Effekt T5 HF don +10%

Effekt T8 Magnetisk drossel +30%

