



LITELINE IP65

Högeffektiv lysrörsersättare. Skjutbara multifästen och separat kopplingsutrymme i gavlarna. Snabbplintar 5x2,5mm² för överkoppling som standard, förskruvning M20 och knockouts i varje gavel för enkel installation. Anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och Integrerat vajerupphäng med krok och krokås. D-märkt, IP65- och IK09-klassad för installation i tuffare miljöer och utrymmen med förhöjd brandrisk. Lämpad för t.ex. parkeringshus, dammiga och smutsiga industrier.

Befintlig armatur:

Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd
T52x28	3646 lm	62 W	1200 mm
T52x36	4687 lm	108 W	1200 mm
T52x54	6199 lm	119 W	1200 mm
T52x49	6034 lm	98 W	1500 mm
T82x58 W	7308 lm	151 W	1500 mm

Ersättningsarmatur:

Enr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Längd
7215250 / 7215251	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490 lm	40-53 W	1345 mm
7215906 / 7217691	1200 DALI /Bluetooth	5150 lm	39-40 W	1345 mm
7215250 / 7215251	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490 lm	40-53 W	1345 mm
7215906 / 7217691	1200 DALI /Bluetooth	5150 lm	39-40 W	1345 mm
7215250 / 7215251	1200 ON/OFF /Sensor	5150-6490 lm	40-53 W	1345 mm
7215907 / 7217692****	1500 DALI /Bluetooth	6850 lm	50-52 W	1625 mm
7215252 / 7215253	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800 lm	44-59 W	1625 mm
7215907 / 7217692	1500 DALI /Bluetooth	6850 lm	50-52 W	1625 mm
7215252 / 7215253	1500 ON/OFF /Sensor	5940-7800 lm	44-59 W	1625 mm
7215907 / 7217692	1500 DALI /Bluetooth	6850 lm***	50-52 W	1625 mm

*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen.

**Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:

T5: HF-don +10%, T8: Konventionellt don +30%

*** Ger lite mindre ljus

****Ersättningsarmatur 1500mm lång

