

Universal himmennettävät

UNIVERSAL HIMMENNETTÄVÄ

		Ohjain	KONVERTER ROUND DALI/PUSH 40 114 43	JOLLY MD 40 511 32	JOLLY US 32 40 114 32	JOLLY MAXI US / US DALI / CASAMBI 40 113 45 40 113 46 40 114 62	JOLLY DIN 40 113 37	JOLLY MINI 40 113 34	JOLLY MINI DALI 40 114 07
		Valaisin							
VAKIOVIRTA	350mA	1202 Smart Tune	1 kpl	-	1-3 kpl	1-4 kpl	-	1-2 kpl	-
		1202, 1218 Smart	1-2 kpl	1-4 kpl	1-5 kpl	1-6 kpl	1-5 kpl	1-4 kpl	1-4 kpl
		Core Smart/ Core Smart Tilt	1-7 kpl	1-14 kpl	1-15 kpl	1-20 kpl	1-15 kpl	1-12 kpl	1-12 kpl
		Deco I, II	1-7 kpl	1-14 kpl	1-15 kpl	1-20 kpl	1-15 kpl	1-12 kpl	1-12 kpl
		LED-Dot VP IP44 / Spot Mini VP IP44	1-7 kpl	1-14 kpl	1-15 kpl	1-20 kpl	1-15 kpl	1-12 kpl	1-12 kpl
		Heatline 100	-	1 kpl	1 kpl	2 kpl	1 kpl	1 kpl	1 kpl
		Heatline 50	1 kpl	1-3 kpl	1-3 kpl	1-4 kpl	1-3 kpl	1-2 kpl	1 kpl
	Spot Mini	1-7 kpl	1-14 kpl	1-15 kpl	1-20 kpl	1-15 kpl	1-12 kpl	1-12 kpl	
	700mA	Core Smart Outdoor	1-4 kpl	1-14 kpl	1-14 kpl	1-22 kpl	1-14 kpl	1-9 kpl	1-9 kpl
		Thin G2	1-4 kpl	1-15 kpl	1-15 kpl	1-23 kpl	1-15 kpl	1-9 kpl	1-9 kpl
12V DC	Slim LED	-	1-4 kpl	1-5 kpl	-	-	1-4 kpl	-	
	LEDstrip 12V R IP20/IP67 4,8 W/M	-	0,05-1,5 m	0,05-2,0 m	-	-	0,05-1,5 m	-	
VAKIOJÄNNITE	24V DC	LED Extend G2 30 3,5W	-	1-5 kpl	1-5 kpl	-	-	1-5 kpl	1-4 kpl
		LED Extend G2 50 6W	-	1-3 kpl	1-3 kpl	-	-	1-3 kpl	1-2 kpl
		LED Extend G2 75 9W	-	1-2 kpl	1-2 kpl	-	-	1-2 kpl	1 kpl
		LEDstrip 24V IP20/IP67 Lowlum 4,4 W/M LEDstrip 24V IP20/IP67 Midlum 9,6 W/M LEDstrip 24V IP20/IP67 Highlum 12,8 W/M	-	0,1-1,5 m	0,1-1,6 m	-	-	0,1-1,5 m	0,1-1,3 m
		LEDstrip IP20/IP67 RGB 10,6 W/M	-	0,1-1,6 m	0,1-1,6 m	-	-	0,1-1,6 m	0,1-1,2 m
		LEDstrip 24V Long IP20 8 W/M	-	0,05-2,5 m	0,05-2,5 m	-	-	0,05-2,5 m	0,05-2 m
		LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 5,3 W/M LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 10,3 W/M LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 4,4 W/M LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 9,6 W/M	-	0,062-2 m	0,062-2 m	-	-	0,062-2 m	0,062-2 m
		LEDstrip 24V IP20/IP67 18,9 W/M	-	0,05-1 m	0,05-1 m	-	-	0,05-1 m	0,05-0,8 m
		LEDstrip 24V IP20 RGBW 17,6 W/M LEDstrip 24V IP67 RGBW 13 W/M	-	0,07-1,1 m	0,07-1,1 m	-	-	0,07-1,1 m	0,07-0,8 m
		LEDstrip 24V Neon Mini IP67 10 W/M	-	0,1-2 m	0,1-2 m	-	-	0,1-2 m	0,1-1,6 m
		LEDstrip 24V Neon Side/Top IP67 10 W/M	-	0,1-2 m	0,1-2 m	-	-	0,1-2 m	0,1-1,6 m
		LEDstrip 24V Neon Side/Top RGB IP67 11 W/M	-	0,1-1,8 m	0,1-1,8 m	-	-	0,1-1,8 m	0,1-1,4 m

Huom! Kaikissa asennuksissa on noudatettava suositukiamme johtimien pituuksista.

Version 2026/02

Vakiovirta 350/700mA

		ON/OFF	HIMMENNETTÄVÄ			
		350mA		350mA himmennys		
Valaisin	Ohjain	PLR 40 511 17	LVP 74 520 86	JOLLY ROUND 350 40 114 01	MICRO MD FDIM 350 40 114 17	MINI MD FDIM 350 40 114 05
	1202 Smart Tune		-	-	-	1 kpl
1202, 1218 Smart		1-3 kpl	1/2 kpl	1-2 kpl	2 kpl	3-4 kpl
Core Smart / Core Smart Tilt		1-8 kpl	1-6 kpl	1-7 kpl	4-8 kpl	7-13 kpl
Deco I,II		1-9 kpl	1-3/1-6 kpl	1-7 kpl	4-8 kpl	7-13 kpl
LED-Dot VP IP44 / Spot Mini VP IP44		1-9 kpl	1-3/1-6 kpl	1-7 kpl	4-8 kpl	7-13 kpl
Heatline 100		1 kpl	-	-	-	1 kpl
Heatline 50		1 kpl	0/1 kpl	1 kpl	1 kpl	-
LED Link		0,5-1 m	0,5/0,7 m	0,5-0,9 m	0,5-1 m	0,9-1,6 m
Spot Mini		1-9 kpl	1-3/1-6 kpl	1-7 kpl	4-8 kpl	7-13 kpl

		ON/OFF	HIMMENNETTÄVÄ		
		700mA		700mA himmennys	
Valaisin	Ohjain	PLR 40 511 18	JOLLY ROUND 700 40 114 30	MICRO MD FDIM 700 40 114 18	MINI MD FDIM 700 40 114 06
	Core Smart Outdoor		1-3 kpl	1-4 kpl	2-4 kpl
Thin G2		1-5 kpl	1-4 kpl	3-4 kpl	3-9 kpl

Huom! Kaikissa asennuksissa on noudatettava suosituksemme johtimien pituuksista.

Version 2026/02

Vakiojännite 12V DC

		ON/OFF				
12V DC	Valaisin \ Ohjain	PMR 8.4 W 40 511 25	SLT 15 W 40 114 21	SLT 30 W 40 114 34	SLT 60 W 40 114 37	ST2 12V 70 W 40 113 38
		Slim LED	1-3st	1-7 kpl	1-13 kpl	1-27 kpl
	1202 12V 4.3 W	-	-	-	-	-
	1208/1218 12V 4.7 W	-	-	-	-	-
	LEDstrip R IP20/IP67 4.8 W/M	0.05-1.5 m	0.05-3 m	0.05-6 m	0.05-12 m	0.05-14 m

		Himmennettävä			
12V DC	Valaisin \ Ohjain	SLD FDIM 75W 40 114 24	DALI/PUSH 12V 30W 40 114 44	DALI/PUSH 12V 50W 40 114 45	FDIM 12V 50W 40 114 57
		Slim LED 2 W	1-37 kpl	1-15 kpl	1-25 kpl
	1202 12V 4.3W	-	2-6 kpl	2-11 kpl	4 - 11 kpl
	1208/1218 12V 4.7W	-	2-5 kpl	2-10 kpl	4 - 10 kpl
	LEDstrip R IP20/IP67 4.8 W/M	1-15.6 m	0.3-6 m	0.3-10 m	3.2 - 10.4 m

Huom! Kaikissa asennuksissa on noudatettava suositukiamme johtimien pituuksista.

Version 2026/02

Vakiojännite 24V DC

		ON/OFF							
Valaisin	Ohjain	PMR 8,4W 40 113 50	SLT 15W 40 114 23	SLT 30W 40 114 36	SLT 75W 40 113 22	VST 24V 70W 40 113 39	VST 24V 150W 40 113 41	ST2 24V 70W 40 113 40	ST2 24V 150W 40 113 42
		LED Extend G2 30 3,5W		1-2 kpl	1-4 kpl	1-8 kpl	1-21 kpl	1-20 kpl	1-42 kpl
LED Extend G2 50 6W		1 kpl	1-2 kpl	1-5 kpl	1-12 kpl	1-11 kpl	1-25 kpl	1-11 kpl	1-25 kpl
LED Extend G2 75 9W		-	1 kpl	1-3 kpl	1-8 kpl	1-7 kpl	1-16 kpl	1-7 kpl	1-16 kpl
LEDstrip 24V IP20/IP67 Lowlum 4,4 W/M LEDstrip 24V IP20/IP67 Midlum 9,6 W/M LEDstrip 24V IP20/IP67 Highlum 12,8 W/M		0,1-0,6 m	0,1-1,2 m	0,1-2,4 m	0,1-6 m	0,1-5 m	0,1-12 m	0,1-5 m	0,1-12 m
LEDstrip 24V IP20/IP67 RGB 10,6 W/M		0,1-0,6 m	0,1-1,1 m	0,1-2,2 m	0,1-6 m	0,1-5,5 m	0,1-12 m	0,1-5,5 m	12 m
LEDstrip 24V Long IP20 8 W/M		0,15-1,05 m	0,05-1,85 m	0,05-3,75	0,05-9,35 m	0,05-8,75 m	0,05-18,75 m	0,05-8,75 m	0,05-18,75 m
LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 5,3 W/M LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 10,3 W/M LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 4,4 W/M LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 9,6 W/M		0,062-0,84 m	0,062-1,5 m	0,062-3 m	0,062-7,5 m	0,062-7 m	0,062-15 m	0,062-7 m	0,062-15 m
LEDstrip 24V IP20/IP67 TW 18,9 W/M		0,05-0,4 m	0,05-0,75 m	0,05-3,75 m	0,05-3,9 m	0,05-3,65 m	0,05-7,85 m	0,05-3,65 m	0,05-7,85 m
LEDstrip 24V IP20 RGBW 17,6 W/M LEDstrip 24V IP67 RGBW 13 W/M		0,07-0,4 m	0,07-0,8 m	0,07-1,7 m	0,07-4,26 m	0,07-3,97 m	0,07-8,52 m	0,07-3,97 m	0,07-8,52 m
LEDstrip 24V Neon Mini IP67 10 W/M		0,1-0,8 m	0,1-1,5 m	0,1-3 m	0,1-7,5 m	0,1-7 m	0,1-15 m	0,1-7 m	0,1-15 m
LEDstrip 24V Neon Side/Top IP67 10 W/M		0,1-0,8 m	0,1-1,5 m	0,1-3 m	0,1-7,5 m	0,1-7 m	0,1-15 m	0,1-7 m	0,1-15 m
LEDstrip 24V Neon Side/Top RGB IP67 11 W/M		0,1-0,7 m	0,1-1,3 m	0,1-2,7 m	0,1-6,8 m	0,1-6,3 m	0,1-13,6 m	0,1-6,3 m	0,1-13,6 m

		DIMBART														
Valaisin	Ohjain	DALI/ PUSH 24V 30W 4011447	DALI/ PUSH 24V 75W 4011448	DALI/ PUSH 24V 120W 4011449	DALI/ PUSH 24V 200W 4011450	FDIM/ DALI/ PUSH 24V 30W 4011451	FDIM/ DALI/ PUSH 24V 100W 4011452	FDIM/ DALI/ PUSH 24V 200W 4011453	RGB/TW DALI 24V 120W 4011455	MDR 24V 60W 4011315	SLD FDM 75W 4011428	MDR DALI 24V 100W 4011420	VSTR 24V 120W 4011343	RGB/TW DALI 24V 200W (2x100W) 4011459	FDIM/DALI/ PUSH 24V 75W 4011456	FDIM 24V 60W 4011458
		LED Extend G2 30 3,5W		1-8 kpl	1-21 kpl	1-34 kpl	1-57 kpl	1-8 kpl	1-28 kpl	1-57 kpl	-	3-17 kpl	4-21 kpl	1-28 kpl	1-34 kpl	-
LED Extend G2 50 6W		1-5 kpl	1-12 kpl	1-20 kpl	1-33 kpl	1-5 kpl	1-16 kpl	1-33 kpl	-	2-10 kpl	2-12 kpl	1-16 kpl	1-20 kpl	-	1-12 kpl	3-10 kpl
LED Extend G2 75 9W		1-3 kpl	1-8 kpl	1-13 kpl	1-22 kpl	1-3 kpl	1-11 kpl	1-22 kpl	-	2-6 kpl	2-8 kpl	1-11 kpl	1-13 kpl	-	1-8 kpl	2-6 kpl
LEDstrip 24V IP20/IP67 Lowlum 4,4 W/M LEDstrip 24V IP20/IP67 Midlum 9,6 W/M LEDstrip 24V IP20/IP67 Highlum 12,8 W/M		0,1-2,5 m	0,1-6,2 m	0,1-10 m	0,1-16,6 m	0,1-2,5 m	0,1-8,3 m	0,1-16,6 m	-	0,8-5 m	1-6,2 m	1-8,3 m	0,1-10 m	-	0,2-6,2 m	1,25-5 m
LEDstrip 24V IP20/IP67 RGB 10,6 W/M		-	0,1-6 m	0,1-9,6 m	0,1-16 m	-	-	-	0,1-9,6 m	-	-	-	-	0,8-8 m/ kanal	-	-
LEDstrip 24V Long IP20 8 W/M		0,15-3,75 m	0,15-9,35 m	0,15-15 m	0,15-25 m	0,15-3,75 m	0,15-12,5 m	0,15-25 m	-	1,25-7,5 m	1,5-9,35 m	0,15-12,5 m	0,05-15 m	-	0,7-9,35 m	1,8-7,5 m
LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 5,3 W/M LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 10,3 W/M LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 4,4 W/M LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 9,6 W/M		0,124-3 m	0,124-7,5 m	0,124-12 m	0,124-20 m	0,124-3 m	0,124-10 m	0,124-20 m	-	1-6 m	1,2-7,5 m	0,124-10 m	0,062-12 m	-	0,5-7,5 m	1,5-6 m
LEDstrip 24V IP20/IP67 18,9 W/M		-	0,1-1,55 m	0,1-6,3 m	0,1-10,5 m	-	-	-	0,071-6,2 m	-	-	-	-	0,6-5,2 m/ kanal	-	-
LEDstrip IP20 RGBW 17,6 W/M LEDstrip IP67 RGBW 13 W/M		-	0,07-4,2 m	0,07-6,8 m	0,07-11,4 m	-	-	-	0,05-6,85 m	-	-	-	-	0,6-5,7 m/ kanal	-	-
LEDstrip 24V Neon Mini IP67 10 W/M		0,1-3 m	0,1-7,5 m	0,1-12 m	0,1-20 m	0,1-3 m	0,1-10 m	0,1-20 m	-	1-6 m	1,2-7,5 m	0,1-10 m	0,1-12 m	-	0,5-7,5 m	1,5-6 m
LEDstrip 24V Neon Side/Top IP67 10 W/M		0,1-3 m	0,1-7,5 m	0,1-12 m	0,1-20 m	0,1-3 m	0,1-10 m	0,1-20 m	-	1-6 m	1,2-7,5 m	0,1-10 m	0,1-12 m	-	0,5-7,5 m	1,5-6 m
LEDstrip 24V Neon Side/Top RGB IP67 11 W/M		-	0,1-6,8 m	0,1-10,9 m	0,1-18,1 m	-	-	-	0,1-10,9 m	-	-	-	-	1-9 m/ kanal	-	-

Huom! Kaikissa asennuksissa on noudatettava suosituksimme johtimien pituuksista.

Version 2026/02