

INDLINE BASIC IP23



Indline Basic är en industriarmatur i basmodell – en kostnadseffektiv lösning för att ersätta gamla T5- och T8-lysrörsanläggningar. Finns i två storlekar, M och L, samt val mellan On/Off och DALI. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. On/Off kan justeras till lägre ljusflöde och effekt via DIP-Switch Power. Med microprismatiskt bländskydd ger den ett jämnt och bra ljusflöde. Armaturen levereras med öppningsbara gavlar.

Befintlig armatur:				Ersättningsarmatur:					
Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd	Enr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Längd	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219285	Indline Basic IP23 M 85° *	5050-8700lm	34-59W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219285	Indline Basic IP23 M 85°	5050-8700lm	34-59W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219286	Indline Basic IP23 M 85° DALI	8900lm	62W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219285	Indline Basic IP23 M 85°	5050-8700lm	34-59W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219286	Indline Basic IP23 M 85° DALI	8900lm	62W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm***	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219285	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219286	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219285	Indline Basic IP23 M 85°	5050-8700lm	34-59W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219286	Indline Basic IP23 M 85° DALI	8900lm	62W	1374mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219285	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219286	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219288	Indline Basic IP23 L 85°	7900-13600lm	52-92W	1660mm	
T5 2x28	3646lm	62W	1149mm	7219287	Indline Basic IP23 L 85° DALI	14100lm	96W	1660mm	

1) Finns även som smal- och bredstrålande samt DALI.

2) Finns även som bredstrålande.

*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällulumen.

**Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster:

T5: HF-don +10%, T8: Konventionellt don +30%

***Ersättningsarmatur 1800mm lång

