



# LITELINE IP66+

Liteline IP66+ är en armatur för krävande miljöer, konstruerad för att tåla korrosiva förhållanden och passar utrymmen som grisstallar, kostallar och häststall. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör inkoppling och åtkomst av drivdon utan att öppna kupan. Styr belysningen via On/Off eller DALI. De skjutbara fästena gör installationen snabb och smidig. Med Liteline IP66+ får du utbytbar LED och drivdon, samt möjlighet att välja färgtemperatur 3000K/4000K och justera ljusflödet via DIP-switch. Överkoppling On/Off 5x2,5 mm<sup>2</sup>. M20 förskruvning i varje gavel samt en extra knockout för ytterligare M20 vid behov. Anpassad för montage på armaturskena, nyckelhål för montage i tak och integrerat vajerupphäng med krok och krokås. D-märkt för skydd mot förhöjd brandrisk.

## Befintlig armatur:

Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd
T52x28	3646lm	62W	1149mm
T52x49	6037lm	108W	1449mm
T52x54	6199lm	119W	1149mm
T52x80	8624lm	176W	1449mm
T82x36	4687lm	108W	1200mm
T82x58	7308lm	174W	1500mm

## Ersättningsarmatur:

Enr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Längd
7219269	Liteline IP66+ 1500	5500-8550lm	36-55W	1595mm****
7219270	Liteline IP66+ 1500 DALI	5400-8400lm	34-52W	1595mm****
7219269	Liteline IP66+ 1500	5500-8550lm	36-55W	1595mm****
7219270	Liteline IP66+ 1500 DALI	5400-8400lm	34-52W	1595mm****
7219269	Liteline IP66+ 1500	5500-8550lm	36-55W	1595mm****
7219270	Liteline IP66+ 1500 DALI	5400-8400lm	34-52W	1595mm****
7219269	Liteline IP66+ 1500	5500-8550lm	36-55W	1595mm****
7219270	Liteline IP66+ 1500 DALI	5400-8400lm	34-52W	1595mm****
7219269	Liteline IP66+ 1500	5500-8550lm	36-55W	1595mm****
7219270	Liteline IP66+ 1500 DALI	5400-8400lm	34-52W	1595mm****

1) Finns även som smal- och bredstrålande samt DALI.

2) Finns även som bredstrålande.

\*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällulumen.

\*\*Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster.

T5: HF-don +10%, T8: Konventionellt don +30%

\*\*\*Ersättningsarmatur 1800mm lång

