



INDLINE G2 IP23

Indline G2 IP23 optimerar din anläggning med ny teknik smarta styrnings-lösningar. Med snabbplintar på båda sidor kan du enkelt använda befintligt kablage utan att öppna armaturen, vilket gör installationen snabb och enkel. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. Indline G2 IP23 har hög effektivitet, 12 kV överspänningskydd, DIP-Switch Power och flera styrningsalternativ – en flexibel belysningslösning för lagerlokaler, industrier och dagligvaruhandel. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller utan PIR-sensor. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak, inklusive systemtak. Med integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

Befintlig armatur:				Ersättningsarmatur:				
Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd	Enr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Längd
T52x49	6037lm	108W	1449mm	7219968-7219970	Indline G2 IP23 L	10129-19051lm	55-97W	1660mm
T53x49	9055lm	162W	1449mm	7219972-7219974	Indline G2 IP23 L DALI CLO	19750lm	100W	1660mm
				7219976-7219978	Indline G2 IP23 L Casambi	19750lm	100W	1660mm
				7220211-7220213	Indline G2 IP23 L Casambi PIR	19750lm	100W	1660mm
T54x49	12074lm	216W	1449mm	7219968-7219970	Indline G2 IP23 L	10129-19051lm	55-97W	1660mm
				7219972-7219974	Indline G2 IP23 L DALI CLO	19750lm	100W	1660mm
				7219976-7219978	Indline G2 IP23 L Casambi	19750lm	100W	1660mm
				7220211-7220213	Indline G2 IP23 L Casambi PIR	19750lm	100W	1660mm
T52x54	6199lm	119W	1149mm	7219957-7219959	Indline G2 IP23 M	9562-15266lm	53-78W	1374mm
T53x54	9299lm	178W	1149mm	7219961-7219963	Indline G2 IP23 M DALI CLO	15400lm	80W	1374mm
				7219965-7219967	Indline G2 IP23 M Casambi	15400lm	80W	1374mm
				7220208-7220210	Indline G2 IP23 M Casambi PIR	15400lm	80W	1374mm
T54x54	12398lm	238W	1149mm	7219957-7219959	Indline G2 IP23 M	9562-15266lm	53-78W	1374mm
				7219961-7219963	Indline G2 IP23 M DALI CLO	15400lm	80W	1374mm
				7219965-7219967	Indline G2 IP23 M Casambi	15400lm	80W	1374mm
				7220208-7220210	Indline G2 IP23 M Casambi PIR	15400lm	80W	1374mm
T52x80	8624lm	176W	1449mm	7219968-7219970	Indline G2 IP23 L	10129-19051lm	55-97W	1660mm
				7219972-7219974	Indline G2 IP23 L DALI CLO	19750lm	100W	1660mm
				7219976-7219978	Indline G2 IP23 L Casambi	19750lm	100W	1660mm
				7220211-7220213	Indline G2 IP23 L Casambi PIR	19750lm	100W	1660mm
T53x80	12936lm	264W	1449mm	7219968-7219970	Indline G2 IP23 L	10129-19051lm	55-97W	1660mm
				7219972-7219974	Indline G2 IP23 L DALI CLO	19750lm	100W	1660mm
				7219976-7219978	Indline G2 IP23 L Casambi	19750lm	100W	1660mm
				7220211-7220213	Indline G2 IP23 L Casambi PIR	19750lm	100W	1660mm
T82x58	7308lm	174W	1500mm	7219968-7219970	Indline G2 IP23 L	10129-19051lm	55-97W	1660mm
T83x58	10962lm	261W	1500mm	7219972-7219974	Indline G2 IP23 L DALI CLO	19750lm	100W	1660mm
				7219976-7219978	Indline G2 IP23 L Casambi	19750lm	100W	1660mm
				7220211-7220213	Indline G2 IP23 L Casambi PIR	19750lm	100W	1660mm
T84x58	14616lm	302lm	1500mm	7219968-7219970	Indline G2 IP23 L	10129-19051lm	55-97W	1660mm
				7219972-7219974	Indline G2 IP23 L DALI CLO	19750lm	100W	1660mm
				7219979-7219981	Indline G2 IP23 XL	14558-23339lm	81-125W	1660mm
				7219983-7219985	Indline G2 IP23 XL DALI CLO	23700lm	127W	1660mm
				7219976-7219978	Indline G2 IP23 L Casambi	19750lm	100W	1660mm
				7220211-7220213	Indline G2 IP23 L Casambi PIR	19750lm	100W	1660mm
				7219987-7219988	Indline G2 IP23 XL Casambi	23700lm	127W	1660mm
				7220214-7220216	Indline G2 IP23 XL Casambi PIR	23700lm	127W	1660mm

1) Finns även som smal- och bredstrålande samt DALI.

2) Finns även som bredstrålande.

*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällslumen.

**Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster.

T5: HF-don +10%, T8: Konventionellt don +30%

***Ersättningsarmatur 1800mm lång