



## MILO XL DOWN ANTRASIITTI 3000K

Ajattomasti muotoiltu kattovalaisin suoraan kattoon asennettavaksi. Häikäisemätön heijastintekniikka, suuri valon määrä. IP55-luokitus, anodisoitu ja jauhemaalattu vaativiin olosuhteisiin. Matakasi hiekkapuhallettu pinta. Helppo asentaa erillisen kaksoisläpiviennillä varustetun taustakappaleen ansiosta sekä pikaliitin ketjutusmahdollisuudella. Mukana koroke ja kehys kaapelin pinta-asennusta varten, helpottaa asennusta epätasaisiin kattopintoihin ja riviasennukseen. Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä ohjain.

### TUOTEKUVAUS

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>SNRO:</b>      | 4523437                        |
| <b>Item Name:</b> | Milo XL Down Antrasiitti 3000K |
| <b>Takuu:</b>     | 5 vuotta                       |

### VALAISUTIEDOT

|   |   |
|---|---|
| <b>Valomäärä (lm):</b>                  | 1200  |
| <b>Valonlähde:</b>                      | LED   |
| <b>Valonlähde mukana:</b>               | Kyllä   |
| <b>Vaihdettavuus:</b>                   | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| <b>Valon väri:</b>                      | Lämmin valkoinen  |
| <b>Väriämpötila (K):</b>                | 3000  |
| <b>Värintoisto (Ra):</b>                | >80   |
| <b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>   | 3   |
| <b>Valovoima (cd):</b>                  | 1400  |
| <b>Hajontakulma (°):</b>                | 36  |
| <b>Valon hajonta:</b>                   | Symmetrinen   |
| <b>Valonjakauma:</b>                    | Suora   |
| <b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>       | 1   |
| <b>LEDien määrä (kpl):</b>              | 1   |
| <b>Käyttöikä:</b>                       | h Ta °C   |
| <b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>        | 75000   |
| <b>Valovirran alenema 50 000h:</b>      | L80   |
| <b>Valovirran alenema 75 000h:</b>      | L70   |
| <b>LLMF @ 50 000h:</b>                  | 0.8   |
| <b>Käyttöikä liitäntälaite:</b>         | 50 000h/10%   |
| <b>Välkyntä (PstLM):</b>                | 0,05  |
| <b>Stroboskooppinen vaikutus (SVM):</b> | 0,02  |

## TEKNISET TIEDOT

|   |            |
|---|------------|
| Jännite (tyyp.):  | AC         |
| Jänniteväli (V):  | 220...240V |
| Nimellisjännite (V):  | 230        |
| Verkkotaajuus (Hz):   | 50, 60     |
| LEDin teho (W):   | 13         |
| Kokonaisteho (W):   | 16         |
| Järjestelmän teho (W):  | 16         |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W):                                  | 75         |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W:                                  | 75         |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E |            |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Himmennettävä:                         | Kyllä                      |
| Ohjaus:                                | Vaihehimmennys (takareuna) |
| Liitäntälaitte mukana:                 | Kyllä - vaihdettavat       |
| Liitäntälaitteen malli:                | Vakiovirta                 |
| Driver-tyyppi:                         | Sisäänrakennettu           |
| Liitäntä (tyyppi):                     | Pikaliitin                 |
| Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):           | 3x0,75-2,5                 |
| Edelleenkytkentä:                      | Kyllä                      |
| Vedonpoisto:                           | Kyllä                      |
| Min. Ta (°C):                          | -20                        |
| Maks. Ta (°C):                         | 40                         |
| Maks. Tc (°C):                         | 85                         |
| Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä: | Ei                         |
| Sulake B10 (kpl):                      | 140                        |
| Sulake B16 (kpl):                      | 224                        |
| Sulake C10 (kpl):                      | 280                        |
| Sulake C16 (kpl):                      | 448                        |

## VÄRI JA MATERIAALI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Materiaali:      | Alumiini    |
| Väri:            | Antrasiitti |
| Värikoodi (RAL): | 7016        |

## MITAT JA ASENNUS

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Käyttöympäristö:    | Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat |
| IP-luokka:          | 55                                |
| Kotelointiluokka:   | I                                 |
| Asennus:            | Pinta-asennus                     |
| Kiinnitys:          | Ruuvikiinnitys                    |
| Hyväksyntämerkintä: | CE                                |
| Iskulujuus:         | IK06                              |
| Korkeus (mm):       | 139                               |
| Halkaisija (mm):    | 100                               |
| Paino (kg):         | 0,74                              |



