



CORE SMART OUTDOOR ANTRASIITTI 3000K

Pieni LED-spottivalaisin sekä sisä- että ulkoasennukseen. Kätevä integroitu pikaliitin, joka helpottaa sarjaankytkentää, poistaa ulkoisten jatkokoliitosten tarpeen ja minimoi virhemahdollisuudet. Soveltuu erinomaisesti uppo- tai pinta-asennukseen esim. räystäään alapintaan ja kylpyhuoneeseen. Vakiona IP44 alapuolelta ja käytettäessä mukana toimitettavaa silikonitiivistettä IP44 kauttaaltaan. Ohjain tilataan erikseen joko himmennettävänä tai ei-himmennettävänä.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4528103
Item Name:	Core Smart Outdoor Antrasiitti 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	120
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdeettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	200
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 60000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	60000

TEKNISET TIEDOT

Kokonaisteho (W):	2,2
Järjestelmän teho (W):	2,4
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	54,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	50
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G	
Eprel rekiterinumero:	1353721

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	700
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	32
Halkaisija (mm):	37
Paino (kg):	0,0268
Min. asennustila (mm):	Ø33x29
Upotetun osan korkeus (mm):	29
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	33mm



