
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





1202 SMART HVID 2700K

Lavtbyggende minidownlight IP44 med integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlestykker og minimerer fejlkilder. Energieffektiv 3,2W/350mA erstatter 25-30W halogenarmaturer med vældig god farvegengivelse, Ra>90. Passer glimrende til indfældning i skabe, hylder og nicher m.m. Afstandsring og trekantformet afstandsramme findes som tilbehør til synlig montage. Der medfølger et 2m ledningssæt med miniafbryder. Tune-udgave er kun fasedæmpbar, og passar til Konverter Micro/Mini MD Fdim.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971130712
Item Name:	1202 Smart Hvid 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	290
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	210
Spredningsvinkel (°):	70
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 B10 60 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	60000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spænding primær side (Vf):	8,7
Effekt LED (W):	3,2
Max. Effekt armatur (W):	3,2
Max. Systemeffekt (W):	3,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90,6
Max. Effektivitet system (lm/W):	82,9
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	988084

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-15...+40°C
Maks. Tc (° C):	105

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder, Montageramme
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Højde (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vægt (kg):	0,055
Min. indbygningsmål:	Ø58x17
Højde indbygget del (mm):	17
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm











(mm)

