hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





1202 SMART BS 2700K

Lågbyggande minidownlight IP44 med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar och minimerar felkällor. Energieffektiv 3,2W/350mA ersätter 25-30W halogenarmaturer med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Passar utmärkt att fälla in i skåp, hyllor och nischer m.m. Distansring och triangelformad distansram finns som tillbehör för utanpåliggande montage. Sladdställ 2m med minikontakt medföljer. Tune-version är enbart fasdimringsbar, och passar med Konverter Micro/Mini MD Fdim.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470468
Namn:	1202 Smart BS 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	290
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	210
Spridningsvinkel (°):	70
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 B10 60 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	60000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Framspänning (Vf):	8,7
Effekt LED (W):	3,2
Max. Effekt Armatur (W):	3,2
Max. Systemeffekt (W):	3,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	90,6
Max. Effektivitet system lm/W:	82,9
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	988084

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-15...+40°C
Max. Tc (°C):	105

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Borstad stål
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder, Montageram
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vikt (kg):	0,055
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø58x17
Höjd infälld del (mm):	17
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	58mm













(mm)





