hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





1202 12V VIT 4000K

Armaturen gör det enklare än någonsin att byta ut gamla halogenarmaturer till energieffektiv LED. Snabbplintar integrerat i kylflänsen gör att du kan använda befintlig ledningsdragning och i de flesta fall använda din gamla transformator och dimmer. Armaturen passar i befintlig håltagning (57-60mm) och IP44-utförande för att passa i olika miljöer. Ansluts till 12V AC/DC (endast dimbar med AC). Kan dimras med våra vanliga standarddimrar.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470578
Namn:	1202 12V Vit 4000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	365
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	290
Spridningsvinkel (°):	70
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	4
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC, DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Max. Effekt Armatur (W):	4,3
Max. Systemeffekt (W):	4,7
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	84,9
Max. Effektivitet system lm/W:	77,7
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1302459

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja (endast AC)
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning, Halogentransformator
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,2-0,75
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	96

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Spännfjäder
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	19
Diameter (mm):	70
Vikt (kg):	0,054
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø58x17
Höjd infälld del (mm):	17
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	58-63mm







