hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





CORE SMART TILT 45° VALKOINEN 3000K

Tuotekuvaus

Core Smart Tilt 45° on kompakti, himmennettävä ja suunnattavaalasvalo sisäkäyttöön – täydellinen vinoon asennukseen. Tuottaasuunnatun ja tehokkaasti häikäisysuojatun valon, ja soveltuuerinomaisesti syvennyksiin, ikkunasyvennyksiin ja kattoihin, joissahalutaan korostaa yksityiskohtia. Kompakti alasvalo, jossa upotettuvalonlähde minimoi häikäisyn.

Valotekniset tiedot

Värilämpötila 2700K ja 3000K. Valokeila 45°. Ra>90.

Tekniset tiedot

Suunnattavissa 30°. Käyttöikä: L80 100 000h Ta25°C.

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena ja mustana.

Mitat ja asennus

IP44. Integroitu pikaliitin (maks. 0,75 mm² kaapeli) mahdollistaa nopean sarjaankytkennän ja helpottaaasennusta. Ulkoisten jatkosten vähäisempi määräpienentää virheiden riskiä sekä tekee asennuksesta jahuollosta sujuvampaa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143575
Item Name:	Core Smart Tilt 45° Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	60
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	95
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L94
Valovirran alenema 75 000h:	L91
Valovirran alenema 100 000h:	L88
LLMF @ 50 000h:	0.94
LLMF @ 100 000h:	0.88

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	30
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	50
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	46,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1285858

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	26
Halkaisija (mm):	40
Paino (kg):	0,02
Min. asennustila (mm):	Ø35x25
Upotetun osan korkeus (mm):	24
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	35mm









