



CASAMBI SALVADOR 1032

Casambi Salvador 1000-serien er en kompakt DALI-master for Casambi-systemet, utviklet for prosjekter hvor plass og fleksibilitet er avgjørende. Til tross for sin lille størrelse styrer den 16, 32 eller opptil 64 DALI-drivere via Casambi, avhengig av modell. Serien krever ekstern DALI-busspenning og passer perfekt når du vil kombinere trådløs Casambi-styring med kablet DALI – uten å gå på kompromiss med presisjon eller driftssikkerhet. Casambi Salvador 2000-serien tar det et steg videre med innebygd DALI-bussstrøm på 130 mA. Akkurat som 1000-serien styrer den opptil 64 adresser, avhengig av modell, men har i tillegg en integrert sanntidsklokke – ideell for tidsstyrte scenarier og selvstendig drift. Den er utviklet for mer komplekse installasjoner hvor kraft, enkelhet og intelligens trengs i én og samme enhet. Tilkobles 230 VAC. Casambi DCS integrerer trådløse Casambi-enheter i et eksisterende DALI-system. Legg enkelt til Casambi-enheter i DALI-nettverket ditt uten komplisert kabling. DCS kobles direkte til eksisterende DALI-buss.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	1429320
Item Name:	Casambi Salvador 1032
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	9,5...22,5V

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Casambi, DALI DT6, DALI DT8, DALI 2
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	4x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Lekkasjestrøm (mA):	0,005
Standbyeffekt:	0,5
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	55
Maks Tc (°C):	65
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja

FARGE OG MATERIALE

Materiell:

Plast

Farge:

Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:

Innendørs / tørre rom

IP-klasse:

20

Beskyttelsesklasse:

II

Montering:

Innfelt, Utenpåliggende

Innfesting:

Skruemontering

Lengde (mm):

40,4

Bredde (mm):

37

Høyde (mm):

14

Vekt (kg):

0,015

