



## CASAMBI SALVADOR 1064

Casambi Salvador 1000 -sarja on kompakti DALI-master Casambi järjestelmään. Suunniteltu kohteisiin, joissa tila ja joustavuus ovat olennaisia. Pienestä koostaan huolimatta se ohjaa Casambin kautta 16, 32 tai 64 DALI laitetta mallista riippuen. Sarja vaatii ulkoisen DALI-väylävirran ja on ihanteellinen langattoman Casambi-ohjauksen yhdistämisen langalliseen DALI-järjestelmään - tinkimättä tarkkuudesta tai luotettavuudesta. Casambi Salvador 2000 -sarja vie ominaisuudet pidemmälle integroidulla 130mA DALI-väylävirralla. Kuten 1000-sarja, se ohjaa mallista riippuen jopa 64 osoitetta, mutta sisältää myös sisäänrakennetun reaaliaikakellon - täydellinen aikataulutettuihin skenaarioihin ja itsenäiseen toimintaan. Se on suunniteltu monimutkaisempiin asennuksiin, joissa tarvitaan tehoa, yksinkertaisuutta ja älykkyyttä yhdessä laitteessa. Kytetään verkkovirtaan 230 VAC. Casambi DCS integroi langattomat Casambi-yksiköt olemassa olevaan DALI-järjestelmään. Casambi-yksiköt voidaan helposti lisätä DALI-verkkoon ilman monimutkaista kaapelointia. DCS kytkeytyy suoraan olemassa olevaan DALI-väylään.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	2606113
Item Name:	Casambi Salvador 1064
Takuu:	5 vuotta

### TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	9,5...22,5V

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi, DALI DT6, DALI DT8, DALI 2
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vuotovirta (mA):	0,005
Valmiustilan teho:	0,5
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	55
Maks. Tc (°C):	65
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä

