



CASAMBI SALVADOR 2032

Casambi Salvador 1000-serien är en kompakt DALI-master för Casambi-systemet, utvecklad för projekt där utrymme och flexibilitet är avgörande. Trots sin lilla storlek styr den 16, 32 eller upp till 64 DALI-drivdon via Casambi beroende på modell. Serien kräver extern DALI-busmatning och passar perfekt där du vill kombinera trådlös Casambi-styrning med trådbunden DALI, utan att kompromissa med precision eller driftsäkerhet. Casambi Salvador 2000-serien tar det ett steg längre med inbyggd DALI-busström om 130 mA. Precis som 1000-serien styr den upp till 64 adresser beroende på modell, men adderar även en integrerad realtidsklocka – idealisk för schemalagda scenarier och självständig drift. Den är skapad för mer komplexa installationer där kraft, enkelhet och intelligens behövs i en och samma enhet. Ansluts till nätspänning 230 VAC. Casambi DCS integrerar trådlösa Casambi-enheter i ett befintligt DALI-system. Lägg enkelt till Casambi-enheter till ditt DALI-nätverk utan krånglig kabeldragning. DCS kopplas direkt till befintlig DALI-bus.

BESKRIVNING

| | |
|-----------|-----------------------|
| E-nummer: | 1361273 |
| Namn: | Casambi Salvador 2032 |
| Garanti: | 5 år |

TEKNISK DATA

| | |
|-------------------------|------------|
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 110...240V |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50, 60 |

DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|-------------------------|
| Dimbar: | Ja |
| Styrning: | Casambi, DALI DT8, DALI |
| Anslutning (typ): | Snabbplint |
| Anslutning (mm ²): | 2x0,75-1,5 |
| Vidarekoppling: | Ja |
| Dragavlastning: | Ja |
| Anslutning sekundär (typ): | Snabbplint |
| Sekundär anslutning (mm ²): | 4x0,2-1,5 |
| Utgångsspänning Intervall (V): | 12-15V |
| Läckström (mA): | 5 |
| Standbyeffekt: | 0,8 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Max. Ta (°C): | 50 |
| Max. Tc (°C): | 55 |
| Minnesfunktion vid spänningsbortfall: | Ja |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|-----------|-------|
| Material: | Plast |
| Färg: | Vit |

MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|--------------|--------------------------|
| Driftsmiljö: | Inomhus / torra utrymmen |
| IP-klass: | 20 |
| Skyddsklass: | II |
| Montage: | Infällt, Utanpåliggande |
| Infästning: | Skrumontage |
| Längd (mm): | 67 |
| Bredd (mm): | 128 |
| Höjd (mm): | 29 |
| Vikt (kg): | 0,12 |



(mm)

