



CASAMBI SALVADOR 2064

Casambi Salvador 1000-serien er en kompakt DALI-master til Casambi-systemet, udviklet til projekter, hvor plads og fleksibilitet er afgørende. Trods sin lille størrelse styrer den 16, 32 eller op til 64 DALI-drivere via Casambi afhængigt af model. Serien kræver ekstern DALI-busforsyning og er ideel, når du vil kombinere trådløs Casambi-styring med kabelført DALI – uden at gå på kompromis med præcision eller driftssikkerhed. Casambi Salvador 2000-serien tager det et skridt videre med indbygget DALI-busforsyning på 130 mA. Ligesom 1000-serien styrer den op til 64 adresser afhængigt af model, men tilføjer også et integreret reeltidsur – ideelt til tidsstyrede scenarier og selvstændig drift. Den er udviklet til mere komplekse installationer, hvor der er behov for styrke, enkelhed og intelligens i én enhed. Tilsluttes 230 VAC. Casambi DCS integrerer trådløse Casambi-enheder i et eksisterende DALI-system. Tilføj nemt Casambi-enheder til dit DALI-netværk uden besværlig kabling. DCS tilsluttes direkte til den eksisterende DALI-bus.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971156422
Item Name:	Casambi Salvador 2064
Garanti:	5 år

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	110...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Casambi, DALI DT8, DALI
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	2x0,75-1,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Trykklemme
Sekundær tilslutning (mm ²):	4x0,2-1,5
Udgangsspænding område (V):	12-15V
Lækagestrøm (mA):	5
Standbyeffekt:	0,8
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	55
Memory Strømsvigt:	Ja

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Længde (mm):	67
Bredde (mm):	128
Højde (mm):	29
Vægt (kg):	0,12



(mm)

