



CONE ANTRASITT

Et nett fasadearmatur i stilren design. LED COB med reflektoroptikk gir et asymmetrisk lysbilde som lyser opp både vegg og bakke. Enkelt montering takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling. Distanser for utenpåliggende kabelføring følger med. IP54-klassifisert med slitesterk pulverlakk for tøffe miljøer. Innebygd driver med justerbart lysnivå via DIP-Switch Power.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105917
Item Name:	Cone Antrasitt
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	250
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	196
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	80000
Levetid driver:	50 000h/10%

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Effekt armatur (W):	3
Systemeffekt (W):	3
Effektivitet armatur (lm/W):	83,3
Effektivitet system lm/W:	83,3
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	5x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,5
Virkningsgrad (%):	65
Standbyeffekt:	1,6
Konstantstrøm (mA):	300
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	340
Sikring B16 (stk):	573
Sikring C10 (stk):	413
Sikring C16 (stk):	653

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Antrasitt
Fargekode (RAL):	7016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK09
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	105
Høyde (mm):	140
Dybde (mm):	135
Diameter (mm):	105
Vekt (kg):	0,64



