



MOON PUBLIC CROSS I IK10 ANTRASIITTI

Tyylipuhdas IP65-plafondi valaistukseen ulkotiloissa: asuinalueet, tunnelit, käytävät, autohallit ja teollisuuskiinteistöt. Kupu iskuja sekä UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia, valaisin kestää vaativiakin olosuhteita (IK10). Sisältää pikaliittimet, ketjutusmahdollisuuden ja korotetun taustapuolen pinta-asennettavaa johtoa varten. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä valittava värilämpötila. Sisäänrakennettu ja vaihdettava LED-moduuli, kätevä asennus suoraan 230V ja helppo huoltaa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528110
Item Name:	Moon Public Cross I IK10 Antrasiitti
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1080
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	4
Valovoima (cd):	330
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	60
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L85
Valovirran alenema 75 000h:	L78
Valovirran alenema 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,057
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,525

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	13
Kokonaisteho (W):	16
Järjestelmän teho (W):	16
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	67,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	67,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	773889

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	3x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Min. Ta (°C):	-35
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85
Sulake B10 (kpl):	43
Sulake B16 (kpl):	63
Sulake C10 (kpl):	50
Sulake C16 (kpl):	77

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Valaisinrungon/kotelon materiaali:	Polykarbonaatti
Väri:	Antrasiitti
Värikoodi (RAL):	7016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	121
Halkaisija (mm):	275
Paino (kg):	1,7

