




CASE WALL IP55 VALKOINEN 4000K

Trendikäs seinävalaisin ulkokäyttöön, valokuvio valaisee 145° sekä ylös että alas. Valaisimessa alumiininen runko, ja siinä on 6 W LED-Multichip. Sopii erinomaisesti asennukseen julkisivuihin, esim. sisäänkäynteihin ja terasseille yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Valaisin on jauhemaalattu ja anodisoitu vaativia sääoloja varten. Integroitu ohjain. Seinälle asennukseen, piilotettu liitäntä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528114
Item Name:	Case Wall IP55 Valkoinen 4000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	655
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	280
Hajontakulma (°):	145
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Käyttöikä liitäntälaitte:	30 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,05
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	7,5
Kokonaisteho (W):	9
Järjestelmän teho (W):	9
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,8
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Vakiovirta (mA):	500
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	55
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK04
Pituus (mm):	130
Leveys (mm):	130
Korkeus (mm):	80
Paino (kg):	0,966

