



## EDGE XL HVID 3000K

Nedlysarmatur i diskret og enkel design med bredtstrålende lysfelt til facader og mure. Giver et indbydende udtryk til større huse eller lejligheder. Letinstalleret og komplet for direkte 230V tilslutning. Nem montage takket være separat bagstykke og trykklemme med mulighed for sløjfning. IP65-klassificeret og kan pulverlakeres for at klare skræppe miljøer. Indbygget driver med justerbart lysniveau med DIP-switch Power, 60 % og 100 %.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135786
Item Name:	Edge XL Hvid 3000K
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	660
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	245
Spredningsvinkel (°):	160
Lyspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimner (PstLM):	0,023
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	10,7
Max. Effekt armatur (W):	12,5
Max. Systemeffekt (W):	12,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	52,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	52,8
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180, 300
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	60
Sikring B10 (stk):	31
Sikring B16 (stk):	50
Sikring C10 (stk):	36
Sikring C16 (stk):	58

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK10
Bredde (mm):	210
Højde (mm):	171
Dybde (mm):	92
Vægt (kg):	1,1

