



MILO XXL I ANTRACIT 3000K

Väggarmatur i tidlös design med ljusutsläpp nedåt för belysning av större fastigheter och fasader. Slagtålig (IK09) cylinderformad armatur som skapar trygghet och ger god belysning under dygnets mörka timmar. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. IP65-utförande, anodiserad med tålig pulverlack för att tåla tuffa miljöer. Levereras med inbyggt drivdon och distanser för utanpåliggande kabeldragning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7704031
Namn:	Milo XXL I Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1800
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	3800
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,08

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	17
Max. Effekt Armatur (W):	19,5
Max. Systemeffekt (W):	19,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	92,3
Max. Effektivitet system lm/W:	92,3
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	988880

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	90
Konstantström (mA):	500
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	85
Avsäkring B10 (st):	46
Avsäkring B16 (st):	74
Avsäkring C10 (st):	93
Avsäkring C16 (st):	149

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK09
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	140
Höjd (mm):	218
Djup (mm):	180
Diameter (mm):	140
Vikt (kg):	1,75

