



## EDGE VIT 3000K

Fasadarmatur i tidlös design med bredstrålande ljusbild för fasader och murar. Integrerat fasdimringsbart drivdon för inställning av önskad ljusnivå via DIP-Switch Power. Slagtålig (IK10) IP65 armatur med tålig pulverlack för att klara vårt nordiska klimat. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint. Distanser för utanpåliggande kabeldragnings ingår. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7704594
Ersätter:	7702970
Namn:	Edge Vit 3000K
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	215
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbar drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	90
Spridningsvinkel (°):	100
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L92
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,068

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2,7
Max. Effekt Armatur (W):	4
Max. Systemeffekt (W):	4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	53,8
Max. Effektivitet system lm/W:	53,8
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,98
Effektörlust (W):	1,03
Läckström (mA):	0,5
Konstantström (mA):	300
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	AM
Startström (max/tid):	0,98A 45 $\mu$ s
Överspänningsskydd DM (kV):	0,5
Överspänningsskydd CM (kV):	1,25
Avsäkring B10 (st):	26
Avsäkring B16 (st):	42
Avsäkring C10 (st):	44
Avsäkring C16 (st):	71

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	140
Höjd (mm):	115
Djup (mm):	55
Vikt (kg):	0,48

