



BLOC I VIT 3000K

Väggarmatur i rektangulärt formspråk, integrerat fasdimringsbart drivdon och ljusutsläpp nedåt. Lys upp fasaden, skapa ett välkomnande intryck vid entrén, dimra enkelt ljuset till önskad nivå. IP65-utförande med armaturhus för tufft utomhusklimat. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7704751
Namn:	Bloc I Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	375
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Utbyttbar LED av proffs, Utbyttbart drivdon av proffs
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1020
Spridningsvinkel (°):	25
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.82
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,16

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	3
Max. Effekt Armatur (W):	3,5
Max. Systemeffekt (W):	3,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	107,1
Max. Effektivitet system lm/W:	107,1
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D	

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	72
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	75
Dimteknik sekundärsida:	AM
Avsäkring B10 (st):	10
Avsäkring B16 (st):	18
Avsäkring C10 (st):	36
Avsäkring C16 (st):	60

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK05
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	82
Höjd (mm):	124
Djup (mm):	115
Vikt (kg):	0,758

