



BLOC II HVIT 3000K

Veggarmatur i rektangulært formspråk, integrert fasedimbar driver og lysutslipp både oppover og nedover. Lys opp fasaden, skap et tiltalende inntrykk ved inngangspartiet, dim enkelt lyset til ønsket nivå. IP65-utførelse med armaturhus for krevende utendørsklimaer. Lettmontert takket være separat bakstykke med doble gjennomføringer og viderekoblingsbar hurtigkobling for direkte tilkobling til 230 V. Avstandsstykker for utenpåliggende kabelføring er inkludert. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3101673
Item Name:	Bloc II Hvít 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	750
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x1020
Spredningsvinkel (°):	25
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	2
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.82
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6
Effekt armatur (W):	7
Systemeffekt (W):	7
Effektivitet armatur (lm/W):	107,1
Effektivitet system lm/W:	107,1
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: D	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Sikring B10 (stk):	140
Sikring B16 (stk):	224
Sikring C10 (stk):	280
Sikring C16 (stk):	448

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK05
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	82
Høyde (mm):	142
Dybde (mm):	115
Vekt (kg):	0,844

