



BLOC II ANTRACIT 3000K

Väggarmatur i rektangulärt formspråk, integrerat fasdimringsbart drivdon och ljusutsläpp både uppåt och nedåt. Lys upp fasaden, skapa ett välkomnande intryck vid entrén, dimra enkelt ljuset till önskad nivå. IP65-utförande med armaturhus för tufft utomhusklimat. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

| | |
|-----------|------------------------|
| E-nummer: | 7704756 |
| Namn: | Bloc II Antracit 3000K |
| Garanti: | 5 år |

LJUSTEKNISK DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Max. Armaturlumen (lm): | 750 |
| Ljuskälla: | LED |
| Utbytbart: | Utbyttbar LED av proffs, Utbyttbart drivdon av proffs |
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla: | LED |
| Färgtemperatur (K): | 3000 |
| Färgåtergivning (Ra): | >80 |
| Färgtolerans (SDCM): | 3 |
| Ljusstyrka (cd): | 2x1020 |
| Spridningsvinkel (°): | 25 |
| Ljusspridning: | Symmetrisk |
| Ljusfördelning: | Direkt |
| Antal ljuskällor (st): | 2 |
| Antal LED (st): | 2 |
| Livslängd: | h Ta °C |
| Nominell livslängd (h): | 50000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 000h: | L82 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.82 |
| Livslängd drivdon: | 50 000h/5% |
| Flimmer (PstLM): | 0,02 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,01 |

TEKNISK DATA

| | |
|--|------------|
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 220...240V |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 6 |
| Max. Effekt Armatur (W): | 7 |
| Max. Systemeffekt (W): | 7 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 107,1 |
| Max. Effektivitet system lm/W: | 107,1 |
| Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: | D |

DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Dimbar: | Ja |
| Styrning: | Fasdimring (bakkant) |
| Drivdon ingår: | Ja |
| Drivdonsmodell: | Konstantström |
| Drivdonstyp: | Inbyggd |
| Drivdon Tillverkare: | Hide-a-lite |
| Anslutning (typ): | Snabbplint |
| Anslutning (mm ²): | 3x0,5-2,5 |
| Vidarekoppling: | Ja |
| Dragavlastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Verkningsgrad (%): | 80 |
| Konstantström (mA): | 350 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Max. Ta (°C): | 50 |
| Max. Tc (°C): | 85 |
| Dimteknik sekundärsida: | AM |
| Avsäkring B10 (st): | 140 |
| Avsäkring B16 (st): | 224 |
| Avsäkring C10 (st): | 280 |
| Avsäkring C16 (st): | 448 |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|-----------------|---------------------|
| Material: | Aluminium |
| Färg: | Antracit |
| Färgkod (RAL): | 7016 |
| Miljöbedömning: | Byggvarubedömningen |

MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Driftsmiljö: | Inomhus / våta utrymmen, Utomhus |
| IP-klass: | 65 |
| Skyddsklass: | I |
| Montage: | Utanpåliggande |
| Infästning: | Skrumontage |
| Godkännandemärkning: | CE |
| Slagstyrka: | IK05 |
| Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Bredd (mm): | 82 |
| Höjd (mm): | 142 |
| Djup (mm): | 115 |
| Vikt (kg): | 0,844 |

