



## PIXO S II VIT

Pixo är inte bara en fasadarmatur; den är en stilikon – en ultimata armatur för både inom- och utomhusbruk både i privat och offentlig miljö. Den belyser inte bara din fasad, utan också din smak för nordisk design. Lättinstallerad dimbar armatur i två storlekar för direkt anslutning till 230V. Separat bakstycke och inbyggd distansram där bakstycket är försett med kabelgångar som möjliggör utanpåliggande kablage. Utbytbar LED och drivdon. Valbar färgtemperatur och ställbart ljusflöde via DIP-switch. Pixo är designad med IP65-utförande, IK10 och tålig pulverlackering för tufft utomhusklimat. Med tillbehör som dekorfronter kan du avblända armaturen och förändra dess utseende för att skapa en unik stil som harmoniserar med din fasads estetik. Dekorfronterna går att lackera i valfri kulör på förfrågan.

### BESKRIVNING

<b>E-nummer:</b>	7706231
<b>Namn:</b>	Pixo S II Vit
<b>Garanti:</b>	5 år

## LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1900
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Utbytbart LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2x500
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt, Indirekt
Antal LED (st):	2
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L83
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.78
Livslängd drivdon:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,022
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,018

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	18,3
Max. Effekt Armatur (W):	22
Max. Systemeffekt (W):	22
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	86,4
Max. Effektivitet system lm/W:	86,4
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	2258851

## DRIFT OCH ANSLUTNING

<b>Dimbar:</b>	Ja
<b>Styrning:</b>	DIP-Switch Power, Fasdimring (bakkant)
<b>Drivdon ingår:</b>	Ja - utbytbart
<b>Drivdonsmodell:</b>	Konstantström
<b>Drivdonstyp:</b>	Inbyggd
<b>Drivdon Tillverkare:</b>	Hide-a-lite
<b>Anslutning (typ):</b>	Snabbplint
<b>Anslutning (mm2):</b>	5x0,5-2,5
<b>Vidarekoppling:</b>	Ja
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math>:</b>	0,9
<b>Verkningsgrad (%):</b>	84
<b>Effektförlust (W):</b>	3,5
<b>Läckström (mA):</b>	0,13
<b>THD (%):</b>	30
<b>Konstantström (mA):</b>	140, 250, 330, 420
<b>Min. Ta (°C):</b>	-20
<b>Max. Ta (°C):</b>	40
<b>Max. Tc (°C):</b>	95
<b>Dimteknik sekundärsida:</b>	AM
<b>Skydd mot:</b>	Kortslutning, Överbelastning
<b>Startström (max/tid):</b>	2,5A 50 $\mu$ s
<b>Överspänningsskydd DM (kV):</b>	2
<b>Överspänningsskydd CM (kV):</b>	2
<b>Avsäkring B10 (st):</b>	59
<b>Avsäkring B16 (st):</b>	95
<b>Avsäkring C10 (st):</b>	59
<b>Avsäkring C16 (st):</b>	95

## FÄRG OCH MATERIAL

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Färg:</b>	Vit
<b>Färgkod (RAL):</b>	9016
<b>Miljöbedömning:</b>	Byggvarubedömningen
<b>Kan fås i specialkulör:</b>	Ja

## MÅTT OCH INSTALLATION

<b>Driftsmiljö:</b>	Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
<b>IP-klass:</b>	65
<b>Skyddsklass:</b>	I
<b>Montage:</b>	Vägg
<b>Infästning:</b>	Skruvmontage
<b>Godkännandemärkning:</b>	CE, a Hide-a-lite Choice
<b>Slagstyrka:</b>	IK10
<b>Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Bredd (mm):</b>	120
<b>Höjd (mm):</b>	120
<b>Djup (mm):</b>	58
<b>Vikt (kg):</b>	0,8

