



CIRCO M VALKOINEN

Määritä tyyli Circo M:n avulla – koristeellinen pyöreä tunnelman luoja. Helposti asennettava, himmennettävä ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V-liitäntää varten sisä- ja ulkotiloihin. Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte. Circo M -valaisimessa on valinnainen värilämpötila ja sisäänrakennettu liitäntälaitte, ja valon määrä voidaan säätää DIP-kytkimillä. Erillinen taustakappale ja rakenteeseen integroitu korotuskehys tuloaukolla pinta-asennettavaan kaapelointiin. Valaisin on rakenteeltaan IP65-suojattu, IK10 ja kestävä jauhemaalauksella kestävä vaativan ilmaston ulkona. Koristekannen kaltaisilla tarvikkeilla voit muuttaa sen ulkoasua. Kannattaa sijoittaa useita Circo M -valaisimia, sekä koristekannella että ilman, eri kokoisia vierekkäin, jotta saat kauniin symmetrian ja kuvion ryhmästä. Koristekannet voidaan maalata valinnaisella värisävyyllä. Korotuskehys saatavana tarvikkeena, jotta valaisimet saadaan limittäin kuvion luonnissa.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|-------------------|
| SNRO: | 4528899 |
| Item Name: | Circo M Valkoinen |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| Valomäärä (lm): | 2730 |
| Valonlähde: | LED |
| Vaihdettavuus: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Valon väri: | Lämmin valkoinen |
| Väriämpötila (K): | 2700, 3000, 4000 |
| Värintoisto (Ra): | >90 |
| Sallittu väripoikkeama (SDCM): | 3 |
| Valovoima (cd): | 690 |
| Hajontakulma (°): | 140 |
| Valon hajonta: | Symmetrinen |
| Valonjakauma: | Epäsuora |
| LEDien määrä (kpl): | 1 |
| Käyttöikä: | h Ta °C |
| Nimellinen käyttöikä (h): | 100000 |
| Valovirran alenema 35 000h: | L88 |
| Valovirran alenema 50 000h: | L88 |
| Valovirran alenema 75 000h: | L83 |
| Valovirran alenema 100 000h: | L78 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.88 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.78 |
| Käyttöikä liitäntälaitte: | 100 000h/20% |
| Välkyntä (PstLM): | 0,018 |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM): | 0,018 |

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50 |
| LEDin teho (W): | 19 |
| Kokonaisteho (W): | 22 |
| Järjestelmän teho (W): | 22 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W): | 124,1 |
| Järjestelmän tehokkuus lm/W: | 124,1 |
| Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E | |
| Eprel rekiterinumero: | 2258191 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|--|--|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | DIP-Switch Power, Vaihehimmennys (takareuna) |
| Liitäntälaitte mukana: | Kyllä - vaihdettavat |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiovirta |
| Driver-tyyppi: | Sisäänrakennettu |
| Liitäntälaitte Valmistaja: | Hide-a-lite |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm2): | 5x0,5-2,5 |
| Edelleenkytkentä: | Kyllä |
| Tehokerroin λ: | 0,9 |
| Hyötysuhde (%): | 84 |
| Tehonhäviö (W): | 3,6 |
| Vuotovirta (mA): | 0,13 |
| THD (%): | 30 |
| Vakiovirta (mA): | 150, 260, 260, 450 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Maks. Ta (°C): | 40 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | AM |
| Suojaus: | Oikosulku, Ylikuormitus |
| Käynnistysvirta (max/aika): | 5A 50 μ s |
| Ylijännitesuojaus DM (kV): | 2 |
| Ylijännitesuojaus CM (kV): | 2 |
| Sulake B10 (kpl): | 61 |
| Sulake B16 (kpl): | 97 |
| Sulake C10 (kpl): | 61 |
| Sulake C16 (kpl): | 97 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Materiaali: | Alumiini |
| Väri: | Valkoinen |
| Värikoodi (RAL): | 9016 |
| Saatavana erityisvärinä: | Kyllä |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|--|--|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat, |
| Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat | |
| IP-luokka: | 65 |
| Kotelointiluokka: | I |
| Asennus: | Seinä |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Iskulujuus: | IK10 |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Korkeus (mm): | 62 |
| Halkaisija (mm): | 250 |
| Paino (kg): | 1,18 |



