



MILO G2 M II GALV

Milo G2 er et dæmpbart facadearmatur i et tidløst design, der giver et jævnt og behageligt lysbillede på væg og jord. Fås med både op- og nedlys eller kun nedlys. Passer lige så godt ved indgangen, langsfacaden eller garagen i både private og offentlige miljøer.

Lystekniske data

Indbygget DIP-switch (3000K/4000K) til justering af farvetemperatur (M-XXL). Reflektorteknik. Fås med LED eller GU10. Ra>90.

Tekniske data

Indbygget DIP-switch til justering af lysstrøm, M-XXL, ikke S eller DALI-2. Udskiftelig LED og forkobling fornem service. Dæmpbar via fasedæmpning (S-XXL) eller DALI-2 (XXL). Levetid LED: L80 100.000t Ta25°C. Levetid forkobling: 50.000t /5%.

Drift og tilslutning

Farve og materiale

Fås i hvid, grå, sort eller i galvaniseret stål, C4. Den galvaniserede udførelse får med tiden en naturlig patina.

Mål og installation

IP65, samt galv IP44. Bagstykket monteres nemt på væggen med dobbelte gennemføringer (M-XXL) til sløjfeanlæg. Forberedt til synlig kabelføring (M-XXL). Afstandsstykker til synlig kabelføring medfølger (S). Armaturet hænges nemt på plads bagefter.

Styringer

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:

7392971156125

Item Name:

Milo G2 M II Galv

Garanti:

5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	760
Max. Armatur lumen (lm):	1000
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2x1200
Spredningsvinkel (°):	30
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	2
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L92
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L89
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.86
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,4

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4
Max. Effekt armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	10
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	100
Max. Effektivitet system (lm/W):	100
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Epel registreringsnummer:	2339701

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), DIP-Switch Power
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Strømtab (W):	1,9
Lækagestrøm (mA):	0,7
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	450, 350, 400
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	85
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	43
Sikring B16 (stk):	69
Sikring C10 (stk):	69
Sikring C16 (stk):	110

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Stål
Farve:	Galvaniseret
Fås i speciel farve:	Nej

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / fugtige rum, Indendørs / tørre rum, Indendørs / våde
rum, Udendørs	
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Væg
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagstyrke:	IK06
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	180
Bredde (mm):	68
Højde (mm):	104
Diameter (mm):	68
Vægt (kg):	1,27



