



CONE G2 GU10 MUSTA

Cone G2 on siro, himmennettävä julkisivuvalaisinkartiomaisella muotoilulla, joka tuottaa tasaisen jamiellyttävän epäsymmetrisen valon seinälle ja maahan. Sopii yhtä hyvin sisäänkäynteihin, julkisivuun tai autotalliin kuin yksityisissä kuin julkisissa ympäristöissä.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) väriämpötilanvalintaan. Heijastintekniikka. Saatavana LED- tai GU10-versio. Kartiomainen muoto tuottaa valonjaon, joka ulottuu pidemmälle maahan. Ra>80.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihde LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennys tai DALI-2. Käyttöikä LED: L80 100 000h Ta25°C. Käyttöikä liitäntälaite: 100 000h /10%.

Käyttö ja kytkentä

Väri ja materiaali

Saatavana valkoisena, mustana tai sinkittynä teräksenä (C4). Sinkitty pinta saa ajan myötä luonnollisen patinan.

Mitat ja asennus

IP65, sinkittynä IP44. Taustalevyn helppo asennus seinään kaksoisläpivienneillä ketjutusta varten. Soveltuu pinta-asennettavaan kaapelointiin. Lopuksi valaisin voidaan ripustaa helposti paikalleen, pikaliittimet helppoa asennusta varten.

Ohjaus

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528933
Item Name:	Cone G2 GU10 musta
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Pesä (tyyppi):	GU10
Valolähteiden määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):

AC

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntä (tyyppi):

Pikaliitin

Liitäntä (mm2):

5x0,75-2,5

Edelleenkytkentä:

Kyllä

Vedonpoisto:

Ei

Maks. teho (W):

8

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Alumiini

Valaisinrungon/kotelon materiaali:

Alumiini, Muovi

Valaisinrenkaan/peiterenkaan materiaali:

Alumiini

Väri:

Musta

Värikoodi (RAL):

9017

Saatavana erityisvärinä:

Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / märkätilat,

Ulkotilat

IP-luokka:

65

Kotelointiluokka:

II

Asennus:

Seinä

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys

Hyväksyntämerkintä:

a Hide-a-lite Choice, CE

Iskulujuus:

IK08

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

650

Pituus (mm):

147

Leveys (mm):

105

Korkeus (mm):

123

Halkaisija (mm):

105

Paino (kg):

0,7



