



CONE G2 GU10 GALV

Cone G2 er et nett, dimbart fasadearmatur i konisk design som gir et jevnt og behagelig asymmetrisk lysbilde på vegg og mark. Passer like godt ved entréen, langs fasaden eller garasjen i både private og offentlige miljøer.

Lys tekniske data

Innebygd DIP-switch (3000K/4000K) for justering av fargetemperatur. Reflektorteknologi. Finnes med LED eller GU10. Den koniske formen gir et lysbilde som slår lenger ut på bakken. Ra>80.

Tekniske Data

Innebygd DIP-switch for justering av lysfluks. Utskiftbar LED og driver for enkel service. Dimbar via fasedimming eller DALI-2. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h / 10%.

Drift og tilkobling

Farge og materiale

Finnes i hvit, svart eller i galvanisert stål, C4. Den galvaniserte utførelsen får med tiden en naturlig patina.

Dimensjon og installasjon

P65, samt galv IP44. Bakstykket monteres enkelt på vegg med doble gjennomføringer for viderekobling. Forberedt for utenpåliggende kabel-trekking. Armaturen henges enkelt på plass i etter-kant, utstyrt med plug-in for smidig installasjon.

Styringer

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3102061
Item Name:	Cone G2 GU10 Galv
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Sokkel (Type):	GU10
Levetid:	h Ta °C

TEKNISKE DATA

Spennning (Type):	AC
-------------------	----

DRIFT OG TILKOBLING

Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	5x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Nei
Maks effekt (W):	8

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Materiell armaturhus/kapsling:	Aluminium, Plast
Materiell armaturhus/dekkring:	Aluminium
Farge:	Galvanisert
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom, Innendørs / tørre rom, Innendørs / våte
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	147
Bredde (mm):	105
Høyde (mm):	123
Diameter (mm):	105
Vekt (kg):	0,9

