



CONE G2 XL SVART DALI

Cone G2 er et nett, dimbart fasadearmatur i konisk design som gir et jevnt og behagelig asymmetrisk lysbilde på vegg og mark. Passer like godt ved entréen, langs fasaden eller garasjen i både private og offentlige miljøer.

Lys tekniske data

Innebygd DIP-switch (3000K/4000K) for justering av fargetemperatur. Reflektorteknologi. Finnes med LED eller GU10. Den koniske formen gir et lysbilde som slår lenger ut på bakken. Ra>80.

Tekniske Data

Innebygd DIP-switch for justering av lysfluks. Utskiftbar LED og driver for enkel service. Dimbar via fasedimming eller DALI-2. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h / 10%.

Drift og tilkobling

Farge og materiale

Finnes i hvit, svart eller i galvanisert stål, C4. Den galvaniserte utførelsen får med tiden en naturlig patina.

Dimensjon og installasjon

P65, samt galv IP44. Bakstykket monteres enkelt på vegg med doble gjennomføringer for viderekobling. Forberedt for utenpåliggende kabel-trekking. Armaturen henges enkelt på plass i etter-kant, utstyrt med plug-in for smidig installasjon.

Styringer

BESKRIVELSE

EL-nummer:

3102066

Item Name:

Cone G2 XL Svart DALI

Garanti:

5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	1330
Max Armaturlumen (lm):	2000
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2680
Spredningsvinkel (°):	50
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,079
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	16
Effekt armatur (W):	20
Systemeffekt (W):	20
Effektivitet armatur (lm/W):	100
Effektivitet system lm/W:	100
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DIP-Switch Power, DALI 2
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	5x0,75-2,5
Strekavlastning:	Nei
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	83
Krafttab (W):	3,4
Lekkasjestrøm (mA):	0,75
THD (%):	12
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	460
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	50
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+50°C
Maks Tc (°C):	200
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	70
Sikring B16 (stk):	112
Sikring C10 (stk):	71
Sikring C16 (stk):	114

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Materiell armaturhus/kapsling:	Aluminium, Plast
Materiell armaturhus/dekkring:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom, Innendørs / tørre rom, Innendørs / våte
rom, Utendørs	
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	a Hide-a-lite Choice, CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	190
Bredde (mm):	150
Høyde (mm):	161
Diameter (mm):	150
Vekt (kg):	1,4

