



FLEXLINE 1000 VALKOINEN

Flexline on valmis 230V profiiliratkaisu liitännällä. Valkoiseksi tai mustaksi maalattu alumiinimalli. Laaja valikoima tarvikkeita, kuten liitokset, ripustussarja sekä liitännät (tilataan erikseen). Eri pituisia, 30cm - 2m. Valaisimessa on esiporotut reiät ja sen mukana tulee kaksipuolinen teippi asennuksen helpottamiseksi. Asennukseen on aina käytettävä ruuveja. Valittava väriämpötila DIP-kytkimellä (2700K, 3000K tai 4000K). Vaihdeettava LED ja liitäntälaite. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä, voidaan kytkeä yhteen jopa 10 metrin pituiseksi. Sopii täydellisesti lukuisiin käyttökohteisiin, kuten verhojen taakse, sovitushuoneisiin, syvennyksiin, hyllykköön tai yläkaappien alle sekä ripustettuna esimerkiksi myymälätiskien ylle.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158653
Item Name:	Flexline 1000 Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valon vähimmäismäärä (lm):	1530
Valomäärä (lm):	1715
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable light source by professional, Replaceable Control
gear by professional	
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	2700, 3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	605
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	588
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L86
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitántälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,018
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,05

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	15,4
Kokonaisteho (W):	19
Järjestelmän teho (W):	19
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	90,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	90,3
Eprel rekiterinumero:	2445268

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitántälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitántälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitántä (tyyppi):	Plug-in
Liitántä (mm2):	2x0,2-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehonhäviö (W):	3,6
Vuotovirta (mA):	0,13
Vakiovirta (mA):	420
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	3A 150µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Kierrätetty, Alumiini, Polykarbonaatti

Väri:

Valkoinen

Värikoodi (RAL):

9016

Saatavana erityisvärinä:

Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kuivat tilat

IP-luokka:

20

Kotelointiluokka:

II

Asennus:

Pinta-asennus

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi

Paloturvallisuusmerkintä:

MM-merkki

Hyväksyntämerkintä:

CE, a Hide-a-lite Choice

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

650

Pituus (mm):

1000

Leveys (mm):

27

Korkeus (mm):

28

Paino (kg):

0,5



