



INDLINE G2 IP23 L 60° DALI CLO

Indline G2 IP23 optimerer dit anlæg med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med trykklemmer på begge sider kan du nemt bruge eksisterende kabler uden at åbne armaturet, hvilket gør installationen hurtig og enkel. Den gennemtænkte konstruktion gør det muligt at udskifte både LED og driver, så vedligeholdelsen bliver nemmere. Indline G2 IP23 har høj effektivitet, 12 kV overspændingsbeskyttelse, DIP-switch Power og flere styreindstillinger – en fleksibel belysningsløsning til lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås med styremulighederne On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uden PIR-sensor. Armaturet er tilpasset montering på armaturskinne og har nøglehul til installation i loft, inklusive systemlofter. Tilbehør beslag systemloft og overspændingsbeskyttelse "industristik" 12kV. Med integreret wireophæng med krog og kroglås for nem montering på wire.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971152288
Item Name:	Indline G2 IP23 L 60° DALI CLO
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	17700
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	14226
Spredningsvinkel (°):	60
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Middelstrålende
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	288
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L100
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L100
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,045
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Max. Effekt armatur (W):	125
Max. Systemeffekt (W):	125
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	141,6
Max. Effektivitet system (lm/W):	141,6

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DALI 2 CLO, Tryk 230V
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	TCI
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,93
Virkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	350
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	75
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	11
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	18

FARVE OG MATERIALE

Materialer:

Metal, Plade

Farve:

Aluzink

Fås i speciel farve:

Nej

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:

Indendørs / fugtige rum

IP-klasse:

23

Beskyttelsesklasse:

I

Montering:

Påbygning, Linmontage

Fastgørelse:

Skruemontering, Krog

Godkendelsesmærkning:

CE, a Hide-a-lite Choice

Slagstyrke:

IK03

Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):

650

Længde (mm):

1660

Bredde (mm):

112

Højde (mm):

73

Vægt (kg):

4,7



