



INDLINE G2 IP23 L 90° DALI CLO

Indline G2 IP23 gjør anlegget optimalt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabel uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør det mulig å bytte både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er beregnet for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Tilbehør fester systemtak og overspenningsvern "industrikontakt" 12kV. Med integrert vaieroppheng med krok og krokås for enkel montering på line.

BESKRIVELSE

EL-nummer:

3369491

Item Name:

Indline G2 IP23 L 90° DALI CLO

Garanti:

5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	18250
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	8269
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Bredstrålende
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	288
Levetid:	L100 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,045
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	125
Systemeffekt (W):	125
Effektivitet armatur (lm/W):	146
Effektivitet system lm/W:	146

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DALI 2 CLO, Push 230V
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,93
Virkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	11
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	18

FARGE OG MATERIALE

Materiell:

Metall, Plate

Farge:

Aluzink

Environmental Assessment:

EPD, Byggvarubedømmingen

Finnes i spesiell farge:

Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:

Innendørs / fugtige rom

IP-klasse:

23

Beskyttelsesklasse:

I

Montering:

Utenpåliggende, Linemontering

Innfesting:

Skrumontering, Krok

Godkjenningsmerknad:

CE, a Hide-a-lite Choice

Slagfasthet:

IK03

Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):

650

Lengde (mm):

1660

Bredde (mm):

112

Høyde (mm):

73

Vekt (kg):

4,7



