



## INDLINE G2 IP23 XL 30° DALI CLO

Indline G2 IP23 optimoi valaistuksen uuden tekniikan älykkäillä ohjausratkaisuilla. Valaisimen molempiin pätyihin sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien kaapelien käytön, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että liitäntälaitteen vaihdon, mikä yksinkertaistaa huoltoa. Indline G2 IP23 -valaisimessa on hyvä tehokkuus, 12 kV ylijännitesuoja, Power-DIP-kytkin sekä useita ohjausvaihtoehtoja – monikäyttöinen valaistusratkaisu varastotiloihin, teollisuuteen sekä päivittäistavara-kauppoihin. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI, vaihtoehtoisesti Casambi PIR-sensoreilla tai ilman. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on valmiit reiät kattoasennusta varten, alaslaskettu katto mukaan lukien. Lisävaruste kiinnike järjestelmäkattoon ja ylijännitesuoja "teollisuuspistoke" 12 kV. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318433
Item Name:	Indline G2 IP23 XL 30° DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	23700
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus: professional	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	42183
Hajontakulma (°):	30
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Kapea Valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	360
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitäntälaitte:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,057
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	151
Järjestelmän teho (W):	151
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	157,0
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	157,0

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2 CLO, Push 230V
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitte Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,93
Hyötysuhde (%):	95
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	600
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	11
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	18

## VÄRI JA MATERIAALI

<b>Materiaali:</b>	Metalli, Pelti
<b>Väri:</b>	Alusinkkiä
<b>Saatavana erityisvärinä:</b>	Ei

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / kosteat tilat
<b>IP-luokka:</b>	23
<b>Kotelointiluokka:</b>	I
<b>Asennus:</b>	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavajjeriin
<b>Kiinnitys:</b>	Ruuvikiinnitys, Koukku
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE, a Hide-a-lite Choice
<b>Iskulujuus:</b>	IK03
<b>Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):</b>	650
<b>Pituus (mm):</b>	1660
<b>Leveys (mm):</b>	112
<b>Korkeus (mm):</b>	73
<b>Paino (kg):</b>	4,7



