



INDLINE G2 IP23 XL 60° DALI CLO

Indline G2 IP23 gjør anlegget optimalt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabel uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør det mulig å bytte både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er beregnet for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Tilbehør feste systemtak og overspenningsvern "industrikontakt" 12kV. Med integrert vaieroppheng med krok og krokås for enkel montering på line.

BESKRIVELSE

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| EL-nummer: | 3369504 |
| Item Name: | Indline G2 IP23 XL 60° DALI CLO |
| Garanti: | 5 år |

LYS TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---|
| Max Armaturlumen (lm): | 22850 |
| Lyskilde: | LED |
| Utskiftbarhet: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarge: | Hvit |
| Fargetemperatur (K): | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra): | >80 |
| Fargetoleranse (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 18042 |
| Spredningsvinkel (°): | 60 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte, Middelstrålande |
| Antall lyskilder (stk): | 1 |
| Antall LED (stk): | 360 |
| Levetid: | h Ta °C |
| Nominell levetid (t): | 100000 |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h: | L100 |
| Vedlikeholdt lumen 75 000h: | L100 |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L100 |
| LLMF @ 50 000h: | 1 |
| LLMF @ 100 000h: | 1 |
| Levetid driver: | 100 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,057 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,009 |

TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|------------|
| Spenning (Type): | AC |
| Spenningsintervall (V): | 220...240V |
| Nominell spenning (V): | 230 |
| Nettfrekvens (Hz): | 50 |
| Effekt armatur (W): | 151 |
| Systemeffekt (W): | 151 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 151,3 |
| Effektivitet system lm/W: | 151,3 |

DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Styring: | DALI 2 CLO, Push 230V |
| Driver inkludert: | Ja - utskiftbart |
| Drivermodell: | Konstantstrøm |
| Drivertype: | Innbygd |
| Driver Produsent: | TCI |
| Tilkobling (Type): | Hurtigsplint |
| Viderekobling: | Ja |
| Strekkavlastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,93 |
| Virkningsgrad (%): | 95 |
| THD (%): | 10 |
| Konstantstrøm (mA): | 600 |
| Min Ta (°C): | -20 |
| Maks Ta (°C): | 40 |
| Maks Tc (°C): | 75 |
| Dimteknik sekundærside: | AM |
| Beskytt mot: | Kortslutning, Overbelastning |
| Overspenningsbeskyttelse DM (kV): | 12 |
| Sikring B10 (stk): | 6 |
| Sikring B16 (stk): | 11 |
| Sikring C10 (stk): | 10 |
| Sikring C16 (stk): | 18 |

FARGE OG MATERIALE

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Materiell: | Metall, Plate |
| Farge: | Aluzink |
| Environmental Assessment: | EPD, Byggvarubedømmingen |
| Finnes i spesiell farge: | Nei |

DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|--|-------------------------------|
| Driftsmiljø: | Innendørs / fugtige rom |
| IP-klasse: | 23 |
| Beskyttelsesklasse: | I |
| Montering: | Utenpåliggende, Linemontering |
| Innfesting: | Skrumontering, Krok |
| Godkjenningsmerknad: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Slagfasthet: | IK03 |
| Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Lengde (mm): | 1660 |
| Bredde (mm): | 112 |
| Høyde (mm): | 73 |
| Vekt (kg): | 4,7 |



