



INDLINE G2 IP23 L ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 optimoi valaistuksen uuden tekniikan älykkäillä ohjausratkaisuilla. Valaisimen molempiin pätyihin sijoitetut pikaliittimet mahdollistavat olemassa olevien kaapelien käytön, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta. Harkittu rakenne mahdollistaa sekä LEDin että liitäntälaitteen vaihdon, mikä yksinkertaistaa huoltoa. Indline G2 IP23 -valaisimessa on hyvä tehokkuus, 12 kV ylijännitesuoja, Power-DIP-kytkin sekä useita ohjausvaihtoehtoja – monikäyttöinen valaistusratkaisu varastotiloihin, teollisuuteen sekä päivittäistavarakauppoihin. Ohjausvaihtoehtoja ovat On/Off tai DALI, vaihtoehtoisesti Casambi PIR-sensoreilla tai ilman. Valaisin sopii asennettavaksi valaisinkiskoon, ja siinä on valmiit reiät kattoasennusta varten, alaslaskettu katto mukaan lukien. Lisävaruste kiinnike järjestelmäkattoon ja ylijännitesuoja ”teollisuuspistoke” 12 kV. Integroitu vaijerikoukku ja koukkulukko mahdollistaa helpon naru/vaijeriripustuksen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318425
Item Name:	Indline G2 IP23 L Asym DALI CLO
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	16850
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	16143
Hajontakulma (°):	65
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Keskilevea valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	288
Käyttöikä:	L100 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L100
Valovirran alenema 75 000h:	L100
Valovirran alenema 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Käyttöikä liitántälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,045
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	125
Järjestelmän teho (W):	125
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	134,8
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	134,8

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2 CLO, Push 230V
Liitántälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitántälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitántälaite Valmistaja:	TCI
Liitántä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,93
Hyötysuhde (%):	95
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Ylijännitesuojaus DM (kV):	12
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	11
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	18

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Metalli, Pelti

Väri:

Alusinkkiä

Saatavana erityisvärinä:

Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kosteat tilat

IP-luokka:

23

Kotelointiluokka:

I

Asennus:

Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys, Koukku

Hyväksyntämerkintä:

CE, a Hide-a-lite Choice

Iskulujuus:

IK03

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

650

Pituus (mm):

1660

Leveys (mm):

112

Korkeus (mm):

73

Paino (kg):

4,7



