



CONE G2 PILLAR GU10 MUSTA

Cone G2 Pillar on himmennettävä pollarivalaisinkartiomaisella valaisinosalla, joka tuottaa tasaisen jamiellyttävän epäsymmetrisen valon maahan. Sopii erinomaisesti kävelyteille, puutarhoihin ja puuterasseille niin yksityisissä kuin julkisissa ympäristöissä.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilanvalintaan. Heijastintekniikka. Saatavana LED- tai GU10-versio. Kartiomainen muoto tuottaa valonjaon, joka ulottuu pidemmälle maahan. Ra > 80.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihde LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennettävä. Käyttöikä LED: L80 100 000h Ta 25°C. Käyttöikä liitäntälaite: 100 000h / 10%.

Käyttö ja kytkentä

Valaisin toimitetaan 2m esiasennetulla kaapelilla helppoa asennusta varten.

Väri ja materiaali

Saatavana mustana tai sinkittynä teräksenä (C4). Sinkitty pinta saa ajan myötä luonnollisen patinan. Saatavana pistorasialla tai ilman.

Mitat ja asennus

IP65, pistorasialla IP44. Soveltuu perustukseen, muttatoimii myös puuterassilla tai betonilaatalla. Valaistusta japistorasialla voidaan ohjata erikseen.

Ohjaus

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528941
Item Name:	Cone G2 Pillar GU10 musta
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Pesä (tyyppi):	GU10
Valolähteiden määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyppi):	AC
-------------------	----

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	5x0,75-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Ei
THD (%):	20
Maks. teho (W):	8

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Valaisinrungon/kotelon materiaali:	Alumiini
Valaisinrenkaan/peiterenkaan materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Maa
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	251
Leveys (mm):	160
Korkeus (mm):	795
Halkaisija (mm):	105
Paino (kg):	3,6

