



ACTOR PENDANT DP 840 30/70 DIM

Nedhængt interiørrarmatur til kontorer og undervisningslokaler. Hvid- eller sortlakeret aluminiumsramme. Sort eller transparent kabel ved anmodning. Dobbelt parabolisk afblænding til afblændet lysbillede. Opfylder computerskærms- og UGR-krav (UGR<19 kontor) under standardforudsætninger. Lysfordeling 30/70 og 50/50 og styring: On/Off, Dæmpning med snoretræk, DALI/Push og PIR-sensor. Komplet med monteringsstilbehør til flere loftstyper. Leveres med jordet hvidt ledningssæt og DALI med 5-leder kabel.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971131863
Item Name:	Actor Pendant DP 840 30/70 Dim
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	6250
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1490
Spredningsvinkel (°):	105
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	30/70
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	192
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L88
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,017
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,052

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominal spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	46
Max. Effekt armatur (W):	49
Max. Systemeffekt (W):	49
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	127,6
Max. Effektivitet system (lm/W):	127,6
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Skydedæmpere
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Osram
Tilslutning (type):	Tilslutningskabel
Længde tilslutning (cm):	250
Tilslutning (mm ²):	3x0,75
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,95
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	700, 250
Min. Ta (° C):	-15
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	50
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Memory Strømsvigt:	Ja
Sikring B10 (stk):	7
Sikring B16 (stk):	12
Sikring C10 (stk):	12
Sikring C16 (stk):	19

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Støbt, Sprøjtetøbt, Aluminium, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Nedhængning
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	1282
Bredde (mm):	80
Højde (mm):	80
Vægt (kg):	4,34



