



ACTOR PENDANT DP 830 30/70 DALI

Pendlet interiøramatur for kontor, møterom, klasserom. Hvit- eller svartlakkert aluminiumskabinett. Svart eller transparent kabel på forespørsel. Dobbeltparabolisk blendingsbeskyttelse for godt avblendet lysbilde. Oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR < 19 kontor) under standardforutsetninger. Lysfordeling 30/70 og 50/50 og styringer: On/Off, snordim, DALI/Push, PIR-sensor m.fl. Komplet med monteringsstilbehør for tak. Leveres med jordet hvit lampetledning og DALI med 5-polet kabel, frie ender.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3241524
Item Name:	Actor Pendant DP 830 30/70 DALI
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	6200
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1420
Spredningsvinkel (°):	105
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	30/70
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	192
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L88
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,017
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,052

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	46
Effekt armatur (W):	49
Systemeffekt (W):	49
Effektivitet armatur (lm/W):	126,5
Effektivitet system lm/W:	126,5
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI 2
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Tridonic
Tilkobling (Type):	Kabelsett, Åpne kabelenden
Lenge tilførselsledning (cm):	250
Tilkobling (mm ²):	5x0,75
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,95
Standbyeffekt:	1
Min Ta (°C):	-15
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	50
Dimteknik sekundærside:	AM
Minnfunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Sikring B10 (stk):	7
Sikring B16 (stk):	12
Sikring C10 (stk):	12
Sikring C16 (stk):	19

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Støpt, Ekstruedert, Aluminium, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Hengende
Godkjenningsmerknad:	CE
Lengde (mm):	1282
Bredde (mm):	80
Høyde (mm):	80
Vekt (kg):	4,34



