



ACTOR PENDANT DP 840 30/70 DALI

Pendlad interiörarmatur för kontor, mötesrum, skolsal. Vit- eller svartlackerad aluminiumstomme. Svart eller transparent kabel på förfrågan. Dubbelparaboliskt bländskydd för väl avbländad ljusbild. Uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19 kontor) under standardförutsättningar. Ljusfördelning 30/70 och 50/50 samt styrningar: On/Off, Dragdim, DALI/Push, PIR-sensor m.fl. Kompletterat med montagefäst för tak. Levereras med jordat vitt sladdställ och DALI med 5-polig kabel, fria ändrar.

BESKRIVNING

E-nummer:	7016352
Namn:	Actor Pendant DP 840 30/70 DALI
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	6250
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Ej utbytbart LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1490
Spridningsvinkel (°):	105
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	30/70
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	192
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,017
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,052

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	46
Max. Effekt Armatur (W):	49
Max. Systemeffekt (W):	49
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	127,6
Max. Effektivitet system lm/W:	127,6
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	C

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, DALI 2
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Tridonic
Anslutning (typ):	Kablage, Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	250
Anslutning (mm ²):	5x0,75
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,95
Standbyeffekt:	1
Min. Ta (°C):	-15
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	50
Dimteknik sekundärsida:	AM
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Avsäkring B10 (st):	7
Avsäkring B16 (st):	12
Avsäkring C10 (st):	12
Avsäkring C16 (st):	19

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Strängsprutad, Aluminium, Plast
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Pendlat
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	1282
Bredd (mm):	80
Höjd (mm):	80
Vikt (kg):	4,34



