



ACTOR BASIC PENDANT MP 840 50/50 DIM

Actor Basic Pendant er det opplagte dimbare basisarmaturet for kontor og mindre lokaler. Et stilrent pendelarmatur i hvit eller sort med lysfordeling 50/50, som gir både funksjonelt arbeidslys og behagelig omgivelseslys. Den mikroprismatiske avskjermingen gir et godt avblendet lys nedover, mens uplight gir en myk og skyggeløs romfølelse. Med snordimmer styrer du opp- og nedlys samtidig, og takket være minnefunksjonen tennes armaturen alltid med sist innstilte lysnivå etter strømbrytning. Armaturen leveres komplett med 2,5 m kabel, jordet støpsel og montasjetilbehør for flere typer tak – klar for rask installasjon. Et trygt, prisgunstig og velbalansert pendelarmatur.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3242588
Item Name:	Actor Basic Pendant MP 840 50/50 Dim
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	5050
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1360
Spredningsvinkel (°):	80
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	50/50
Antall lyskilder (stk):	2
Antall LED (stk):	168
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L89
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.89
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,014
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,005

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	38
Effekt armatur (W):	46
Systemeffekt (W):	46
Effektivitet armatur (lm/W):	109,8
Effektivitet system lm/W:	109,8
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Snordim
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Lampettledning
Lenge tilførselsledning (cm):	250
Tilkobling (mm ²):	3x0,75
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	86
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	1050
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85
Minnfunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Sikring B10 (stk):	16
Sikring B16 (stk):	25
Sikring C10 (stk):	27
Sikring C16 (stk):	43

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Ekstruedert, Aluminium, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	EPD

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Hengende
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1167
Bredde (mm):	48
Høyde (mm):	66
Vekt (kg):	2,2

