



ACTOR G2 PENDANT DP SVART DIM II

Actor G2 Pendant är en pendlad interiörarmatur med enkel installation och hög visuell komfort. Finns i vit- eller svartlackerad aluminium som passar i alla moderna miljöer. Med pendlingskitet justerar du enkelt höjden, och via den inbyggda DIP-switchen ställer du in både ljusfördelning och färgtemperatur direkt på plats – snabbt, precist och utan verktyg. Du slipper bestämma allt i förväg och ljuset anpassas när installationen är klar. Konstruktionen är modulär och du byter bara den del som behövs, inte hela armaturen. Armaturen kan monteras separat eller länkas i långa ljuslinjer. Finns med upp- och nedljusfördelning 30/70 eller 50/50. Armaturen finns som dimbar via ett eller två dragsnören, PIR med eller utan ett dragsnöre, PIR med Casambi samt DALI. Som tillval till alla varianter finns LINK-armaturer samt tillbehör som L, T och X, för att bygga ljuslinjer och mönster. Välj mellan opalt, microprismatiskt eller dubbelparaboliskt bländskydd. Dubbelparaboliskt uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR ≤ 19 för kontor) under standardförutsättningar. Levereras komplett med montage tillbehör för tak, jordat sladdställ eller 5-polig DALI-kabel med fria ändar.

BESKRIVNING

E-nummer:	7028465
Ersätter:	7019598
Namn:	Actor G2 Pendant DP Svart DIM II
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Min. Armaturlumen (lm):	4830
Max. Armaturlumen (lm):	5250
Ljuskälla:	LED
Utbytbart:	Utbytbart LED av proffs
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla:	Utbytbart LED av proffs
Ljuskälla:	Vit
Färgtemperatur (K):	3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1450
Spridningsvinkel (°):	75
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	30/70, 50/50
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	288
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållt ljusflöde 50 000h:	L90
Bibehållt ljusflöde 75 000h:	L85
Bibehållt ljusflöde 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0133
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0008

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Min. Effekt Armatur (W):	41
Max. Effekt Armatur (W):	41
Max. Systemeffekt (W):	41
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	128,0
Max. Effektivitet system lm/W:	128,0
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: C	
Eprel registreringsnummer:	2772924

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Dragdim
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Sladdställ, Snabbkoppling
Längd anslutning (cm):	250
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	89
Effektförlust (W):	41
Läckström (mA):	0,5
THD (%):	10
Konstantström (mA):	850
Min. Ta (°C):	0
Max. Ta (°C):	35
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	Hybrid
Lämplig för slumpmässig brytning:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	28A 100 μ s
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	23
Avsäkring B16 (st):	28
Avsäkring C10 (st):	37
Avsäkring C16 (st):	45

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	EPD

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Pendlat
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Längd (mm):	1206
Bredd (mm):	52
Höjd (mm):	78
Vikt (kg):	2,24



