



## ACTOR G2 PENDANT MP SORT DIM I PIR

Actor G2 Pendant er et nedhængt interiøramatur med enkel installation og høj visuel komfort. Fås i hvid- eller sortlakeret aluminium, som passer ind i alle moderne miljøer. Med pendelsættet justerer du nemt højden, og via den indbyggede DIP-switch indstilles både lysfordeling og farvetemperatur direkte på stedet – hurtigt, præcist og uden værktøj. Du slipper for at bestemme alt på forhånd, og lyset tilpasses, når installationen er færdig. Konstruktionen er modulopbygget, og du udskifter kun den del, der er nødvendig, ikke hele armaturet. Armaturet kan monteres separat eller sammenkobles i lange lyslinjer. Fås med op- og nedlysfordeling 30/70 eller 50/50, hvilket gør det nemt at vælge mere arbejdslys nedad eller rummeligt lys opad. Armaturet fås som dæmpbart via en eller to træksnore, PIR med eller uden en træksnor, PIR med Casambi samt DALI. Som tilvalg til alle varianter fås LINK-armaturer samt tilbehør som L, T og X, til opbygning af lyslinjer og mønstre. Vælg mellem opalt, mikroprismatisk eller dobbeltparabolsk afskærmning. Dobbelparabolsk opfylder skærm- og UGR-krav (UGR <math>\leq 19</math> for kontorer) under standardforhold. Leveres komplet med monteringsstilbehør til loft, jordet ledningssæt eller 5-polet DALI-kabel med frie ender.

### GRUNDLÆGGENDE

<b>GTIN:</b>	7392971154800
<b>Item Name:</b>	Actor G2 Pendant MP Sort DIM I PIR
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	4960
Max. Armatur lumen (lm):	5600
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1460
Spredningsvinkel (°):	80
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	30/70, 50/50
Antal lyskilder (stk):	2
Antal LED (stk):	288
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L100
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L100
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,0143
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0007

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	49
Max. Systemeffekt (W):	49
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	114,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	114,3
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	C
Eprel registreringsnummer:	2772924

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Skydedæmpere
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	TCI
Tilslutning (type):	Tilslutningskabel, Hurtigkobling
Længde tilslutning (cm):	250
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	89
Strømtab (W):	41
Lækagestrøm (mA):	0,195
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	850
Min. Ta (° C):	0
Maks. Ta (° C):	35
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Velegnet til vilkårlig omkobling:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	5A 50 $\mu$ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	20
Sikring B16 (stk):	25
Sikring C10 (stk):	34
Sikring C16 (stk):	42

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Nedhængning
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Længde (mm):	1206
Bredde (mm):	52
Højde (mm):	78
Vægt (kg):	2,24





(mm)

