



ACTOR G2 PENDANT DP SORT CASAMBI PIR

Actor G2 Pendant er et nedhængt interiørrarmatur med enkel installation og høj visuel komfort. Fås i hvid- eller sortlakeret aluminium, som passer ind i alle moderne miljøer. Med pendelsættet justerer du nemt højden, og via den indbyggede DIP-switch indstilles både lysfordeling og farvetemperatur direkte på stedet – hurtigt, præcist og uden værktøj. Du slipper for at bestemme alt på forhånd, og lyset tilpasses, når installationen er færdig. Konstruktionen er modulopbygget, og du udskifter kun den del, der er nødvendig, ikke hele armaturet. Armaturet kan monteres separat eller sammenkobles i lange lyslinjer. Fås med op- og nedlysfordeling 30/70 eller 50/50, hvilket gør det nemt at vælge mere arbejdslys nedad eller rummeligt lys opad. Armaturet fås som dæmpbart via en eller to træksnore, PIR med eller uden en træksnor, PIR med Casambi samt DALI. Som tilvalg til alle varianter fås LINK-armaturer samt tilbehør som L, T og X, til opbygning af lyslinjer og mønstre. Vælg mellem opalt, mikroprismatisk eller dobbeltparabolisk afskærmning. Dobbelparabolisk opfylder skærm- og UGR-krav (UGR ≤ 19 for kontorer) under standardforhold. Leveres komplet med monteringsstilbehør til loft, jordet ledningssæt eller 5-polet DALI-kabel med frie ender.

GRUNDLÆGGENDE

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| GTIN: | 7392971154664 |
| Item Name: | Actor G2 Pendant DP Sort Casambi PIR |
| Garanti: | 5 år |

LYSTEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Min. Armaturlumen (lm): | 4580 |
| Max. Armatur lumen (lm): | 5350 |
| Lyskilde: | LED |
| Udskiftelighed: | Replaceable LED by professional |
| Lysfarve: | Hvid |
| Farvetemperatur (K): | 3000, 4000 |
| Farvegengivelse (Ra): | >90 |
| Farvetolerance (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 1400 |
| Spredningsvinkel (°): | 75 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | 30/70, 50/50 |
| Antal lyskilder (stk): | 2 |
| Antal LED (stk): | 288 |
| Levetid: | h Ta °C |
| Nominel levetid (h): | 100000 |
| Vedligeholdet lumen 50 000h: | L100 |
| Vedligeholdet lumen 75 000h: | L100 |
| Vedligeholdet lumen 100 000h: | L100 |
| LLMF @ 50 000h: | 1 |
| LLMF @ 100 000h: | 1 |
| Levetid drivere: | 100 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,0297 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,0023 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Spænding (type): | AC |
| Spændingsinterval (V): | 220...240V |
| Nominel spænding (V): | 230 |
| Netfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Max. Effekt armatur (W): | 49 |
| Max. Systemeffekt (W): | 49 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 109,2 |
| Max. Effektivitet system (lm/W): | 109,2 |
| Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: | C |
| Eprel registreringsnummer: | 2772924 |

DRIFT OG TILSLUTNING

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dæmpbar: | Ja |
| Styringsteknik: | DALI 2 CLO |
| Driver inkluderet: | Ja |
| Driver model: | Konstant strøm |
| Drivertype: | Indbygget |
| Driver Producent: | TCI |
| Tilslutning (type): | Tilslutningskabel, Hurtigkobling |
| Længde tilslutning (cm): | 250 |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Virkningsgrad (%): | 89 |
| Strømtab (W): | 41 |
| Lækagestrøm (mA): | 0,195 |
| THD (%): | 10 |
| Konstantstrøm (mA): | 850 |
| Min. Ta (° C): | 0 |
| Maks. Ta (° C): | 35 |
| Maks. Tc (° C): | 80 |
| Dæmpningsteknik sekundærside: | AM |
| Velegnet til vilkårlig omkobling: | Ja |
| Beskyttelse mod: | Kortslutning |
| Startstrøm (max/tid): | 5A 50 μ s |
| Overspændingsbeskyttelse DM (kV): | 1 |
| Overspændingsbeskyttelse CM (kV): | 2 |
| Sikring B10 (stk): | 20 |
| Sikring B16 (stk): | 25 |
| Sikring C10 (stk): | 34 |
| Sikring C16 (stk): | 42 |

FARVE OG MATERIALE

| | |
|------------------|-----------|
| Materialer: | Aluminium |
| Farve: | Sort |
| Farvekode (RAL): | 9017 |

MÅL OG INSTALLATION

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Driftsmiljø: | Indendørs / tørre rum |
| IP-klasse: | 20 |
| Beskyttelsesklasse: | I |
| Montering: | Nedhængning |
| Godkendelsesmærkning: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Længde (mm): | 1206 |
| Bredde (mm): | 52 |
| Højde (mm): | 78 |
| Vægt (kg): | 2,24 |





(mm)

