



## ACTOR G2 PENDANT OP HVIT DIM I PIR

Actor G2 Pendant er en pendlet interiørarmatur med enkel installasjon og høy visuell komfort. Finnes i hvit- eller sortlakkert aluminium som passer i alle moderne miljøer. Med pendelsettet justerer du enkelt høyden, og via den innebygde DIP-bryteren stiller du inn både lysfordeling og fargetemperatur direkte på stedet – raskt, presist og uten verktøy. Du slipper å bestemme alt på forhånd, og lyset tilpasses når installasjonen er ferdig. Konstruksjonen er modulær, og du bytter bare den delen som trengs – ikke hele armaturen. Armaturen kan monteres separat eller kobles sammen i lange lyslinjer. Finnes med opp- og nedlysfordeling 30/70 eller 50/50, som gjør det enkelt å velge mer arbeidslys nedover eller romlys oppover. Armaturen leveres som dimbar via én eller to trekk-snorer, PIR med eller uten trekk-snor, PIR med Casambi samt DALI. Som tilvalg for alle varianter finnes LINK-armaturer samt tilbehør som L, T og X, for å bygge lyslinjer og mønstre. Velg mellom opal, mikroprismatisk eller dobbelparabolsk avskjerming. Dobbelparabolsk oppfyller skjerm- og UGR-krav (UGR <math>\leq 19</math> for kontor) under standardforhold. Leveres komplett med montasjetilbehør for tak, jordat ledningssett eller 5-polet DALI-kabel med løse ender. &nbsp;

### BESKRIVELSE

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>EL-nummer:</b> | 3246725                            |
| <b>Item Name:</b> | Actor G2 Pendant OP Hvit DIM I PIR |
| <b>Garanti:</b>   | 5 år                               |

## LYS TEKNISKE DATA

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Min. Armaturlumen (lm):      | 5700                            |
| Max Armaturlumen (lm):       | 6150                            |
| Lyskilde:                    | LED                             |
| Utskiftbarhet:               | Replaceable LED by professional |
| Lysfarge:                    | Hvit                            |
| Fargetemperatur (K):         | 3000, 4000                      |
| Fargegjengivelse (Ra):       | >90                             |
| Fargetoleranse (SDCM):       | 3                               |
| Lysstyrke (cd):              | 1610                            |
| Spredningsvinkel (°):        | 70                              |
| Lysspredning:                | Symmetrisk                      |
| Lysfordeling:                | 30/70, 50/50                    |
| Antall lyskilder (stk):      | 2                               |
| Antall LED (stk):            | 288                             |
| Levetid:                     | h Ta °C                         |
| Nominell levetid (t):        | 100000                          |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h:  | L100                            |
| Vedlikeholdt lumen 75 000h:  | L100                            |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L100                            |
| LLMF @ 50 000h:              | 1                               |
| LLMF @ 100 000h:             | 1                               |
| Levetid driver:              | 100 000h/10%                    |
| Flimmer (PstLM):             | 0,0143                          |
| Stroboskopisk effekt (SVM):  | 0,0007                          |

## TEKNISKE DATA

|   |            |
|---|------------|
| Spenning (Type):  | AC         |
| Spenningsintervall (V):   | 220...240V |
| Nominell spenning (V):  | 230        |
| Nettfrekvens (Hz):  | 50, 60     |
| Effekt armatur (W):   | 49         |
| Systemeffekt (W):   | 49         |
| Effektivitet armatur (lm/W):                                      | 125,5      |
| Effektivitet system lm/W:   | 125,5      |
| Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C |            |
| Eprel registreringsnummer:  | 2772924    |

## DRIFT OG TILKOBLING

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Dimmbar:                                      | Ja                            |
| Styring:                                      | Snordim                       |
| Driver inkludert:                             | Ja                            |
| Drivermodell:                                 | Konstantstrøm                 |
| Drivertype:                                   | Innbygd                       |
| Driver Produsent:                             | TCI                           |
| Tilkobling (Type):                            | Lampettledning, Hurtigkobling |
| Lenge tilførselsledning (cm):                 | 250                           |
| Effektfaktor $\lambda$ :                      | 0,9                           |
| Virkningsgrad (%):                            | 89                            |
| Krafttab (W):                                 | 41                            |
| Lekkasjestrøm (mA):                           | 0,195                         |
| THD (%):                                      | 10                            |
| Konstantstrøm (mA):                           | 850                           |
| Min Ta (°C):                                  | 0                             |
| Maks Ta (°C):                                 | 35                            |
| Maks Tc (°C):                                 | 80                            |
| Dimteknik sekundærside:                       | AM                            |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på: | Ja                            |
| Beskytt mot:                                  | Kortslutning, Overbelastning  |
| Startstrøm (maks/tid):                        | 5A 50 $\mu$ s                 |
| Overspenningsbeskyttelse DM (kV):             | 1                             |
| Overspenningsbeskyttelse CM (kV):             | 2                             |
| Sikring B10 (stk):                            | 20                            |
| Sikring B16 (stk):                            | 25                            |
| Sikring C10 (stk):                            | 34                            |
| Sikring C16 (stk):                            | 42                            |

## FARGE OG MATERIALE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Materiell:                | Aluminium |
| Farge:                    | Hvit      |
| Fargekode (RAL):          | 9016      |
| Environmental Assessment: | EPD       |

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Driftsmiljø:         | Innendørs / tørre rom    |
| IP-klasse:           | 20                       |
| Beskyttelsesklasse:  | I                        |
| Montering:           | Hengende                 |
| Godkjenningsmerknad: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Lengde (mm):         | 1206                     |
| Bredde (mm):         | 52                       |
| Høyde (mm):          | 78                       |
| Vekt (kg):           | 2,24                     |





(mm)

