



ACTOR BASIC PENDANT MP 830 50/50 SORT DIM

Actor Basic Pendant er det oplagte dæmpbare basisarmatur til kontorer og mindre lokaler. Et stilrent nedhængt armatur i hvid eller sort med lysfordeling 50/50, som skaber både funktionelt arbejdslys og behageligt omgivelseslys. Den mikroprismatiske afskærmning giver et godt afblændet lys nedad, mens uplight giver en blød og skyggefri rumoplevelse. Med trækdæmper styrer du op- og nedlys samtidigt, og takket være hukommelsesfunktionen tændes armaturet altid med den senest indstillede lysstyrke efter strømafbrydelse. Armaturet leveres komplet med 2,5 m kabel, jordet stikprop og monteringsudrustning til flere typer lofter – klar til hurtig installation. Et trygt, prisvenligt og velafbalanceret pendelarmatur.

GRUNDLÆGGENDE

| | |
|------------|---|
| GTIN: | 7392971154527 |
| Item Name: | Actor Basic Pendant MP 830 50/50 Sort DIM |
| Garanti: | 5 år |

LYSTEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Max. Armatur lumen (lm): | 4550 |
| Lyskilde: | LED |
| Udskiftelighed: | Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarve: | Varm hvid |
| Farvetemperatur (K): | 3000 |
| Farvegengivelse (Ra): | >80 |
| Farvetolerance (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 1230 |
| Spredningsvinkel (°): | 80 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | 50/50 |
| Antal lyskilder (stk): | 2 |
| Antal LED (stk): | 168 |
| Levetid: | h Ta °C |
| Nominal levetid (h): | 100000 |
| Vedligeholdet lumen 50 000h: | L89 |
| Vedligeholdet lumen 100 000h: | L80 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.89 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.8 |
| Levetid drivere: | 50 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,014 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,005 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Spænding (type): | AC |
| Spændingsinterval (V): | 220...240V |
| Nominal spænding (V): | 230 |
| Netfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 38 |
| Max. Effekt armatur (W): | 46 |
| Max. Systemeffekt (W): | 46 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 98,9 |
| Max. Effektivitet system (lm/W): | 98,9 |
| Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C | |

DRIFT OG TILSLUTNING

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dæmpbar: | Ja |
| Styringsteknik: | Skydedæmpere |
| Driver inkluderet: | Ja |
| Driver model: | Konstant strøm |
| Drivertype: | Indbygget |
| Tilslutning (type): | Tilslutningskabel |
| Længde tilslutning (cm): | 250 |
| Tilslutning (mm ²): | 3x0,75 |
| Trækafastning: | Ja |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Virkningsgrad (%): | 86 |
| Standbyeffekt: | 1 |
| Konstantstrøm (mA): | 1050 |
| Min. Ta (° C): | -20 |
| Maks. Ta (° C): | 40 |
| Maks. Tc (° C): | 85 |
| Memory Strømsvigt: | Ja |
| Sikring B10 (stk): | 16 |
| Sikring B16 (stk): | 25 |
| Sikring C10 (stk): | 27 |
| Sikring C16 (stk): | 43 |

FARVE OG MATERIALE

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Materialer: | Sprøjtstøbt, Aluminium, Plast |
| Farve: | Sort |
| Farvekode (RAL): | 9017 |

MÅL OG INSTALLATION

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Driftsmiljø: | Indendørs / tørre rum |
| IP-klasse: | 20 |
| Beskyttelsesklasse: | I |
| Montering: | Nedhængning |
| Godkendelsesmærkning: | CE |
| Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Længde (mm): | 1167 |
| Bredde (mm): | 48 |
| Højde (mm): | 66 |
| Vægt (kg): | 2,2 |

