



SCOUT 30 3600/840

Strålkastare i tre storlekar. Högt ljusflöde, låg driftkostnad och lång livslängd. Robust design och hög IP-klassning gör Scout lämplig för tuffare miljöer utomhus, till exempel som parkerings-, fasad- eller skyltbelysning. Symmetrisk och jämn ljusbild tack vare LED-kortets utformning. Scout har en vinklad bygel som underlättar montage med skruvdragare och kan riktas upp till 180°. Levereras komplett med inbyggt drivdon, 2m gummikabel för direkt 230V-anslutning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764279
Namn:	Scout 30 3600/840
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	3600
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Ej utbytbart drivdon
Ljuskälla:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	6
Ljusstyrka (cd):	1300
Spridningsvinkel (°):	115
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	60
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L93
LLMF @ 50 000h:	0.93
Livslängd drivdon:	50 000h/5%

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	180
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26
Max. Effekt Armatur (W):	30
Max. Systemeffekt (W):	30
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	120
Max. Effektivitet system lm/W:	120
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D	
Eprel registreringsnummer:	1366802

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	3x1,5
Dragavlastning:	Ja
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	90
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C
Avsäkring B10 (st):	27
Avsäkring B16 (st):	43
Avsäkring C10 (st):	33
Avsäkring C16 (st):	53

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9005

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK07
Längd (mm):	238
Bredd (mm):	178
Djup (mm):	40
Vikt (kg):	1,19



