



SPOT IT MULTI 26 16° 3000K

Kompakt projektorstrålkastare för offentlig miljö. Perfekt för att belysa parker, höga fasader, skyltbelysning och industrifastigheter. Smal spridningsvinkel, 16°. Armaturhus av gjuten aluminium, korrosionsbehandlad och pulverlackerad i matt silvergrå färg. Monteras med bygel eller tillsammans med markspett eller stolpfäste. Komplettera även med bländskydd. Levereras komplett med inbyggd drivdon, 2m gummikabel samt markspett.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764823
Namn:	Spot It Multi 26 16° 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	2320
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Ej utbytbart drivdon
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	15200
Spridningsvinkel (°):	16
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L75
LLMF @ 50 000h:	0.75
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,08
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,04

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	180
Roterbar (°):	360
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	21,6
Max. Effekt Armatur (W):	26
Max. Systemeffekt (W):	26
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	89,2
Max. Effektivitet system lm/W:	89,2

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: D

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Kablage, Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	3x0,75
Läckström (mA):	0,11
Konstantström (mA):	600
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	75
Startström (max/tid):	29A 78µs
Avsäkring B10 (st):	37
Avsäkring B16 (st):	57
Avsäkring C10 (st):	37
Avsäkring C16 (st):	57

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Gjuten, Aluminium
Färg:	Silver
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Längd (mm):	173
Höjd (mm):	118
Diameter (mm):	115
Vikt (kg):	2,5



16°		3000K	
m	∅ (m)	Emed/Emax	Lux
30m	8,5	8/17	
25m	7,1	12/24	
20m	5,7	19/38	
15m	4,3	33/68	
10m	2,85	75/153	
5m	1,4	300/612	

15 200cd

