



SPOT IT S ALU 3000K

Pienikokoinen vaihehimmennettävä valonheitin, modernia LED-tekniikkaa, tyylikäs muotoilu. Mukauta valon määrä tarpeisiin. Anna valon määrän kasvaa puutarhasi myötä. Valaise puita, pensaita, terasseja ja julkisivuja sekä luo hienoja tehosteita. IP67. Valaisinrungot ovat valualumiinia. Ne on korroosiosuojattu ja jauhemaalattu. Asennetaan mukana tulevalla maapiikillä tai sangalla. Mukana vaihehimmennettävä ohjain ja 2 metrin kumikaapeli. Himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528177
Korvaa:	4501361
Item Name:	Spot It S Alu 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	800
Hajontakulma (°):	38
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L90 50000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,014

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	180
Kiertyvä (°):	360
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	4,1
Kokonaisteho (W):	5,5
Järjestelmän teho (W):	5,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	869514

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	3x1,0
Tehokerroin λ:	0,9
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	60
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sulake B10 (kpl):	75
Sulake B16 (kpl):	100
Sulake C10 (kpl):	75
Sulake C16 (kpl):	100

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Hopea

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Maa, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Asennusjalka, Maapiiki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	95
Halkaisija (mm):	55
Paino (kg):	0,65

